

Anti-adhérent spécial en phase aqueuse

Produit ininflammable, sans COV, sans étiquetage,

Facilement biodégradable, respectueux de l'environnement et de son utilisateur.

Il empêche l'adhérence du béton, du mortier, du bitume et accroît la durée de vie du matériel en laissant une pellicule anti-adhérente.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Blanc opalescent
Odeur	Faible
Densité	0.98 ± 0.01
Solubilité	Totale dans l'eau
Point éclair	> 90°C
pH	6.5 ± 0.5

APPLICATIONS

E-TP est utilisé pour l'entretien de tout le matériel BTP en contact avec le ciment, le béton, comme les camions, les camions toupies, les étais, les bennes, les godets, les banches métalliques, les coffrages bois, les malaxeurs, les bétonnières, les machines à enduire ...

MODE D'EMPLOI

- Diluer 1L d'**E-TP** dans 4 litres d'eau.
- Pulvériser la solution sur la surface à traiter.



REGLEMENTATION

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à réglementation