

Additif antifriction écologique

M600 est un produit aux silicones qui permet de traiter toutes les huiles minérales, de synthèses et synthétiques pour obtenir 93 % de rendement thermique et mécanique. Il :

- **double la périodicité des vidanges**
- **a un grand pouvoir anti-usure des huiles à traiter, hydrofuge,**
- **garantie totalement l'exclusion de surchauffe, surrégime et grippage,**
- **abaisse considérablement le refroidissement des pièces en mouvement, soumises à de fortes charges ainsi qu'à d'extrêmes pressions.**
- **permet une bonne lubrification en basse et haute température.**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Caractéristique
Densité	0.89 ± 0.01

APPLICATIONS

M600 est utilisé dans de nombreux corps de métier en vue d'améliorer le rendement et l'efficacité des huiles

MODE D'EMPLOI

- **Pour un véhicule (traitement moteur)**

Additionner aux huiles 2 à 4 % de M600 suivant le cas.

Possibilité de doubler les doses sans inconvénient, pour conduite sport, compétitions rallyes.

- **Pour un usage industriel**

Traitement de tout autres organes mécaniques travaillant sous conditions sévères : compression d'air, réducteur, boîte de vitesses, moteur thermique, moteur à gaz, à explosion, etc...

- **Recommandation**

Agiter fortement les composés afin d'obtenir une homogénéité parfaite.

TRES IMPORTANT

1. Faire tourner le moteur avant d'ajouter pour la première fois le produit pendant 10 minutes.
2. Veuillez noter qu'en raison de l'efficacité de lubrification du produit, il ne doit être ajouté qu'à un moteur qui à au moins tourné pendant 20 heures.

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à réglementation

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.