

# ANTIGEL

Fluide caloporteur concentré (indicateur coloré rouge)

**Fluide caloporteur, agréé contact alimentaire, spécialement formulé pour les circuits de chauffage et de refroidissement.**

**Il permet un transfert maximal des calories, sans risques pour les installations, car le produit est neutre vis-à-vis des tuyaux inox, acier, cuivre et plastique.**

**Possède une coloration rouge, permettant une identification immédiate.**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Aspect</b>	Liquide
<b>Couleur</b>	Selon désignation produit
<b>Odeur</b>	Caractéristique
<b>Densité à 20°C</b>	1,033 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilité</b>	Soluble dans l'eau

## APPLICATIONS

Il est compatible avec les pompes à chaleur, les circuits de climatisation ou frigorifiques, les circuits de chauffage et la production d'eau sanitaire chaude ou glacée. C'est un antigel pour réserve d'eau de stockage, réserve d'incendie et sprinkler. Il est utilisable pour les entrepôts agroalimentaires

## MODE D'EMPLOI

La dose d'emploi s'effectue en fonction du point de congélation voulu :

CONCENTRATION (DILUTION DANS L'EAU)	TEMPERATURE
15 %	-5°C
30 %	-10°C
40 %	-15°C
45 %	-20°C
50 %	-30°C
60 %	-35°C
65 %	-40°C
70 %	-45°C