

Enrobé noir à froid

ENROBAX NOIR est un enrobé à froid à base d'un mélange de bitume destiné aux petites réparations routières.

Il est prêt à l'emploi, facile à mettre en œuvre, d'une grande maniabilité, et s'applique sans personnel spécialisé ni outillage particulier.

Il se conserve longtemps à l'abri.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Odeur	Sans
Densité non compactée	2
Granulométrie	0 à 4mm
Bitume résiduel (après rupture de l'émulsion)	5,4%
Inflammabilité	Ininflammable
Température d'utilisation	+5 à +40°C
Résistance	Aux sels
Utilisation sur trafics	T0 à T5
Conservation (voir recommandations)	1 an
Consommation moyenne	25kg/m ² /cm d'épaisseur
Conditionnement	Seau de 25kg

APPLICATIONS

ENROBAX NOIR est utilisé dans les services publics et de voirie pour : rebouchages (sondages, passages de réseaux, poteaux...) et réparations sur voiries, parkings, trottoirs (nids de poule, flaches, réfection de tranchées...).

MODE D'EMPLOI

- Le port de gants et de lunettes est fortement conseillé,
- Nettoyer la zone à traiter,
- Verser l'enrobé sur sol dur,
- Nivelier de façon à laisser 1 cm au-dessus du sol fini,
- Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre,
- Remettre en circulation.



REGLEMENTATION

Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation. Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau. Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions normales d'utilisation. L'ingestion de ce produit peut présenter un danger pour la santé USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à réglementation.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.