

DÉROCHANT ALUMINIUM est un nettoyant acide spécial à forte affinité avec les aluminiums, miscible dans l'eau en toute proportion. Sa formulation semi gel limite les projection tout en permettant un contact prolongé sur les surfaces verticales. Riche en matière active et à fort pouvoir mouillant, son action est rapide et efficace. Il désincruste les tartres, dépôts carbonés et graisseux fixés sur les surfaces tout en éliminant de façon régulière les oxydes et les couches d'aluminium. Il s'emploie à froid et se rince très facilement, ce qui facilite sa mise en œuvre.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique	Liquide visqueux
Couleur	Limpide
Odeur	Caractéristique
Densité	1.04 ± 0.01
pH	0.5

APPLICATIONS

DÉROCHANT ALUMINIUM est idéal pour le nettoyage des citernes, ridelles, bennes, wagons, etc...

MODE D'EMPLOI

AVANT DE DÉBUTER TOUTE INTERVENTION : S'ÉQUIPER D'UNE COMBINAISON ANTI-ACIDE, DES GANTS, TABLIER, BOTTES ET PROTECTION VISUELLE SPÉCIAUX CONTRE LES PROJECTIONS ACIDES.

- Au préalable, arroser les surfaces à rénover à l'eau claire.
- Diluer dans la proportion de 10 à 40 % de produit dans l'eau froide selon l'épaisseur des dépôts à éliminer sur les surfaces (adapter la dilution en fonction de l'épaisseur des salissures).
- Appliquer la solution à l'aide d'une brosse, d'un balai éponge ou par aspersion en prenant soin pour éviter les phénomènes de coulure, de passer le produit du bas vers le haut des surfaces verticales.
- Rincer abondamment à l'eau claire.

NE PAS METTRE au contact sur les surfaces en aluminium poli ou anodisé, fenêtres, garnitures décoratives dans le bâtiment. Éviter le contact avec les supports sensibles au nettoyant acide : verre, porcelaine. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire.

NE PAS APPLIQUER sur surfaces peintes sensibles aux nettoyants acides. Toujours effectuer au préalable un essai avec le produit dans un endroit caché afin de déterminer concentration et compatibilité avec le support.

REGLEMENTATION

DANGER. Toxique par ingestion ou par inhalation. Mortel par contact cutané. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Transport soumis à réglementation ONU 3266, Classe 8, Etiquette 8+6.1, Groupe II. Consulter la FDS.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.