

Protection antirouille pour pièces stockées

PLASTIMÉTAL est destiné à protéger des pièces devant être stockées longtemps.

Les pièces à traiter devront être exemptes de toute humidité. Le film obtenu est insensible aux variations de température : il résiste sans craqueler ni couler aux température allant de -20°C à +50°C.

Il est pratiquement inaltérable lorsque les pièces sont stockées à l'abri. Il convient particulièrement pour protéger les pièces délicates.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : Xylène, Hydrocarbures, C6 isoalkanes, <5% n-hexane, Hydrocarbures, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Aromatique
Viscosité CF	15
Densité	0.8 ± 0.01
Point éclair	~5°C
Solubilité	Insoluble dans l'eau
Consommation moyenne	50g/m ²

APPLICATIONS

PLASTIMÉTAL est utilisé par les ateliers de mécanique générale et de maintenance pour la protection temporaire des pièces usinées et mécaniques telles que pistons, bielles, pièces rectifiées, moules métalliques etc...

MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur et à froid,
- Appliquer au pinceau, au pistolet et au trempé.
- Pour l'utilisation au bain, laisser les pièces une à deux minutes en contact avec le produit, puis égoutter.
- Les pièces doivent être hors de poussière en 10 minutes environ.

REGLEMENTATION

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Stocker dans un récipient fermé. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à réglementation ONU 1993, Groupe III, Classe 3, Etiquette 3 et SGH09.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.