

**Dégrippant, désoxydant, dégoudronnant dégommant,  
anti-corrosion, anti-humidité,  
lubrifiant et réducteur de friction.**

**Ne contient pas de silicones**

**Evite une reprise immédiate de l'oxydation en ambiance agressive.**

**Hydrophobe : chasse l'humidité des supports**

**Fort pouvoir de migration et de pénétration dans les filets**

**Rigidité diélectrique supérieure à 50000 volts**

**Jet puissant favorisant la pénétration du dégrissant lubrifiant**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| PRODUIT ACTIF           |  |
|-------------------------|--|
| ETAT PHYSIQUE           | Liquide.   |
| MASSE VOLUMIQUE         | 810 g/l +/- 20 g/l.                                    |
| REACTION CHIMIQUE       | Neutre.  |
| POINT D'ECLAIR          | 23 °c afnor coupe fermée.                              |
| INFLAMMABILITE          | Point d'éclair supérieur à 21 °c et inférieur à 55 °c, |
| RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE   | 57900 Volts – NF EN 60156                              |
| TENSION SUPERFICIELLE   | 30 Dynes / cm  |
| ODEUR                   | Caractéristique de solvant.                            |
| COULEUR                 | Anthracite   |
| GAZ PROPULSEUR          |  |
| Propulseur hydrocarboné |  |

## APPLICATIONS

Neutre, polyvalent : n'attaque pas les métaux et supports usuels : aciers, aciers inoxydables, alliages légers, aluminium, matières plastiques.

Utilisable en MULTIPOSITIONS.

PENETRE RAPIDEMENT les dépôts oxydés, la rouille, les calamines, graisses oxydées, poussières, gommages et autres résidus présents sur les surfaces bloquées ou grippées, filetages, écrous, pièces mécaniques ou électromécaniques, mouvements, etc.

Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages en ambiance agressive (air marin, carrières, industries, etc).

Laissent sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques en supprimant le grincement, augmente la longévité des mécanismes et articulations.

## MODE D'EMPLOI

Selon les endroits, pulvériser directement sur les surfaces à dégrisser :

- pulvérisation localisée : utiliser le tube prolongateur
- pulvérisation large : retirer le tube prolongateur

Laisser pénétrer dans les parties bloquées.

Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou gommées, appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage.

## REGLEMENTATION

DANGER H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

EUH208 Contient REACTION PRODUCTS OF 4-METHYL-2-PENTANOL AND DIPHOSPHORUS PENTASULFIDE, PROPOXYLATED, ESTERIFIED WITH DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE, AND SALTED BY AMINES, C12-14- TERT-ALKYL. Peut produire une réaction allergique. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas laisser à la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles aux dégraissants dégoudronnant, matières plastiques, peintures insuffisamment réticulées. Utilisation réservée aux professionnels.

UFI : THJ0-U01V-J00T-3GED

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

**N-SERV** - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTE LIMAR

<https://n-serv.eu/> - [contact@n-serv.eu](mailto:contact@n-serv.eu)

