n-SERV
L'ESSENTIEL



CATALOGUE 2025

GAMME SPÉCIALE MÉCANIQUE

Produits de maintenance et d'entretien

SOMMAIRE

Rénov 01
Natural savon poudre 02
E-Blue 03
Méganet grand débit 04
3D Fleur de Lotus 05
Dégoudronet 06
DMA 106 07
Décacim 08
Gélox 09
Adigas 10
NG521 11
Dispersant hydrocarbures 12
Aluboost 13
D500 14
M600 15
Détergent pièces mécaniques 16
Alcalinet 17
Solv 66 18
Plastimetal 19
Protect 50 20
Biostop parking 21
LEMONGEL 22
Absorbant diatomée 23
Absorbant Sépiolite 24
Ouragan strong 25
Typhon 2M 26
Clean star 27
Glassnet moussant 28
Electro 29
Renoval S 30
Frelex 31
Detecteur de fuites 32
Aérogrip 33
Carburex 34
Graisse verte 35
Greensolv 36
Mousse nettoyante végétale 37
Renoval P 38
One shot désinfectant 39

SOMMAIRE

Alugraiss 40
Lingettes Clean Star 41
Hands Cleanner 42
Superdry 43
Pastilles lave-glace 44
Normes d'évaluation antiseptiques et désinfectants chimiques 45
Eléments d'étiquetage règlementaire CLP 46

RÉNOV

Concentré liquide super dégraissant

Réf : A0001



RÉNOV est un dégraissant suractif pour le nettoyage des dépôts gras et caramélisés par la chaleur. Il est particulièrement efficace pour le nettoyage des friteuses, plaques de cuisson, barbecue et hottes. Il pénètre les graisses, les émulsionne et permet leur élimination rapide. Par extension, il peut être utilisé en nettoyant polyvalent concentré sur toutes les surfaces. Grâce à sa formulation spécifique, il possède un indice de mousse particulièrement bas ce qui en fait le produit idéal pour le nettoyage des sols par auto laveuse. Il possède un excellent pouvoir mouillant et dégraissant ce qui lui permet d'éliminer la plupart des salissures usuelles. Il est efficace aussi bien en eau douce qu'en eau dure grâce à son enrichissement en anticalcaire.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydroxyde de sodium*
Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)

Aspect	Liquide sirupeux
Couleur	Marron clair
pH pur	> 12
Densité	1.48 ± 0.02
Odeur	Âcre
Solubilité dans l'eau	Totale

APPLICATIONS

RÉNOV est utilisé en laboratoire pour dégraisser le matériel de cuisine et les fours dans tous les métiers de bouche. Il est utilisé dans les cuisines municipales, restaurants, hôtels, collectivités locales, rôtisseries, etc. ... il peut être utilisé pour nettoyer les sols de garages souillés de cambouis, d'huile et de graisses incrustées et tenaces. Il attaque tous les métaux non ferreux, type alumi□nium et alliage zinc, cuivre. Il est aussi efficace pour retirer les traces de résines sur les sols des salles de gymnase, mais également pour le nettoyage des traces de pneus sur sols industriels, des fosses et pistes de garage

MODE D'EMPLOI

Nettoyage Auto-Laveuse :

- En solution de 1 à 5%

Nettoyage Manuel :

- Diluer **RÉNOV** entre 5 à 10% (soit 50 à 100ml pour 1L d'eau claire)
- Vaporiser sur les surfaces à nettoyer,
- Laisser agir quelques instants,
- Rincer.



REGLEMENTATION

Danger. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. USAGE STRIC□TEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3266, Classe 8, Etiquette 8, Groupe III



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

NATURAL SAVON POUDRE

Réf : A0002



Nettoie les mains très grasses.

Idéal sur cambouis, encres, peintures fraîches...

Texture en poudre pratique.

A base de sciure de bois naturellement abrasive.

Parfum Lavande

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Sciure de bois, tensio-actifs anioniques, agents surgraissants, huile essentielle de lavande.	
Aspect	Poudre
Couleur	Pain d'épice
Odeur	Lavande
pH à 10g/L	8.75 ± 0.25
Densité	0.46 ± 0.02
Hydrosolubilité	Dispersible

APPLICATIONS

NATURAL SAVON POUDRE élimine rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures etc... Sa formule en poudre et ses tensioactifs assure une mise en suspension des salissures, aidé par l'abrasivité naturelle de la sciure de bois. La présence de surgraissant évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de lavande rend son usage particulièrement agréable. **NATURAL SAVON POUDRE** est sans solvant, conformément à la norme NF 73101.

MODE D'EMPLOI

- Humidifier les mains,
- Prendre une petite poignée de poudre et la malaxer jusqu'à formation d'une mousse compacte,
  - 10g suffisent pour un lavage très efficace,
  - Ne pas surdoser pour éviter le bouchage des canalisations d'évacuation.
- Nettoyer les salissures de vos mains,
- Rincer à l'eau.



REGLEMENTATION

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. Stocker dans un récipient fermé. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

E-BLUE

Réf : A0004

Super dégraissant pour machines haute pression

Super nettoyant, notamment pour le dégraissage de pièces fortement encrassées par les pollutions et les corrosions extérieures. Il est utilisable en auto-laveuse, machine haute pression ou en bain chaud, agité de préférence. En plus de ses qualités nettoyantes et mouillantes, de son pouvoir anticalcaire et désincrustant, E-BLUE a une action saponifiante des salissures grasses les plus tenaces. Il élimine les traces noirs au sol, est sans effet sur les caoutchoucs et les joints, mais peut altérer certaines peintures et ternir l'aluminium.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydroxyde de potassium, 2-butoxyéthanol*

Les éléments entrant dans la composition de ***E-BLUE*** *figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)*

Aspect	Liquide
Couleur	Bleu
Odeur	Pin
pH en solution à 5%	13 - 14
Densité	1.09 - 1.11
Biodégradabilité	>90%
Solubilité	Totale

APPLICATIONS

E-BLUE est utilisé par les industries ayant de grandes surfaces à nettoyer régulièrement. De plus, **E-BLUE** retire les traces des chariots élévateur, semelles chaussures, etc...



MODE D'EMPLOI

- **En pulvérisation haute pression** : Préparer une solution mère de 2 à 10 % de façon à avoir en sortie de lance une concentration en matières actives de 0,5 à 1 % selon l'état des surfaces à traiter.
- **Au trempé** : Diluer de 3 à 10 % dans l'eau chaude (45° à 85 C) puis mettre l'agitateur en marche. L'opération de dégraissage durant de 5 à 10 minutes sera suivie d'un rinçage abondant en eau courante.

REGLEMENTATION

Danger. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant quelques minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISSON ou un médecin. Garder sous clef. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à la réglementation : ONU 3266, Groupe III , Etiquette 8, Classe 8



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

MÉGANET GRAND DÉBIT

Réf : A0005

Détergent puissant déperlant spécial grand débit



Conçu pour faciliter le nettoyage des véhicules.
Permet de décrocher le film statique sans frotter et laisse les véhicules propres et brillants.
Permet un gain de temps lors du lavage des véhicules. Un agent déperlant permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante.
Sa formulation moins dense a été spécialement conçue pour un usage à grand débit, idéal pour les stations services.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Hydroxyde de Sodium*

Aspect	Liquide
Couleur	Jaunâtre/Ambre
Odeur	Faiblement âcre
Densité	1.05 ± 0.01
pH	>12
Biodégradabilité	+90%

APPLICATIONS

MÉGANET GRAND DÉBIT est utilisé principalement dans l'industrie automobile pour le nettoyage des véhicules en série, mais aussi par les stations service et de lavage.



MODE D'EMPLOI

- **MÉGANET GRAND DÉBIT** est prêt à l'emploi, mais peut s'utiliser dilué avec de l'eau à raison de 3 à 5 % en fonction du degré de salissures des véhicules.
- **En cas de pulvérisation**
  - Préparer une solution de 3 à 5 %, il est nécessaire de toujours commencer par le bas.
  - Laisser agir de 1 à 3 minutes
  - Rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.
- **Dans le cas d'une utilisation au nettoyeur haute pression (eau chaude ou froide)**:
  - Verser **MÉGANET GRAND DÉBIT** dans le réservoir
  - Régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de 1 à 5 %.
  - Laisser agir mais ne pas laisser sécher,
  - Rincer abondamment à l'eau

REGLEMENTATION

Danger. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3266, Groupe III, Etiquette 8, Classe 8.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

3D FLEUR DE LOTUS

Réf : A0008

Détergent, désinfectant désodorisant bactéricide

3D FLEUR DE LOTUS est d'un grand confort d'utilisation tout en étant d'une efficacité maximum. Il a une triple action :
· Détergent,
· Désinfectant (avec agent bactéricide),
· Déodorisant.
3D FLEUR DE LOTUS peut être utilisé sur toutes les surfaces lavables. Il est efficace partout ou une sanitation profonde est nécessaire. Son parfum agréable persiste de 48 à 72 heures. 3D FLEUR DE LOTUS est conforme à la norme de désinfection EN 1276.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride*

Aspect	Liquide limpide
pH	5.5 ± 0.5
Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Incolore à jaune
Odeur	Fleur de lotus
Densité	1.0 ± 0.01

APPLICATIONS

3D FLEUR DE LOTUS est utilisé pour nettoyer, déodoriser tout en ayant une action désinfectante sur les surfaces lavables (locaux sanitaires, poubelles, WC, halls, parkings...).



MODE D'EMPLOI

- Préparer une dilution de 2 à 10 % du volume d'eau, en fonction de l'état de la surface à nettoyer.
- Pulvériser ou nettoyer par trempage
- Après le nettoyage, pulvériser un peu de produit le long des plinthes ou dans les angles des pièces à désodoriser assurera une bonne persistance.

REGLEMENTATION

DANGER. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3082, Classe 9, Etiquette 9+ environnement, Groupe III.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

DÉGOUDRONET

Réf : A0020

Nettoyant émulsionnable puissant pour résidus pétroliers



Solvant prêt à l'emploi pour la solubilisation des résidus pétroliers afin de nettoyer, et dégoudronner, des matériels et engins mécaniques, matériels de travaux publics souillés par des dépôts hydrocarbonés, goudrons, graisses carbonées, cambouis, matériel d'application de produits bitumeux…

Il dégraisse les dépôts d'huiles et de fuels dans les ateliers et les chaufferies. Préparé à base d'une association de solvants hydrocarbonés aromatiques et de composés émulsionnants synergisés à base de tensioactifs non ioniques, il agit rapidement même sur de fortes épaisseurs tout en étant facilement rinçable.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Xylène, Ethylbenzene, 1-décanol, Ethoxylés*

Aspect	Liquide
Couleur	Faible ambré
Odeur	Solvantée
Densité	0.89 ± 0.02
Indice IKB	132
Inflammabilité	Inflammable - Classe de point d'éclair supérieur à 21°c et inférieur à 55°c

APPLICATIONS

DÉGOUDRONET est utilisé par les travaux publics, la marine, l'industrie pétrolière, la chaufferie, le nettoyage de cuves à fuel, et les stations d'enrobage. Il nettoie avec rapidité les véhicules et matériaux souillés de goudron, bitume, asphalte, y compris les engrenages de certains équipements de chantier. Les brosses, balais, seaux, pelles et tous outillages d'intervention peuvent être nettoyés simplement par un trempage dedans.



MODE D'EMPLOI

DÉGOUDRONET s'utilise à l'état pur à froid.

- Arroser les parties à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur.
- Laisser agir 10 à 15 minutes.
- Rincer à l'eau sous pression.
- Peut également être utilisé par brossage ou par trempage en laissant agir quelques minutes à quelques heures suivant l'état des pièces.

REGLEMENTATION

Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

DMA 106

Dégraissant polyvalent alimentaire

Réf : A0024



Puissant et économique

Pour toutes surfaces : moquettes, plastiques, skaïs, tissus inox, etc...

Pour toutes les graisses : cambouis, graisses de cuisine, colles, suies...

Idéal pour l'entretien des cuisines, de l'intérieur des véhicules, des chaufferies, et la préparation des supports avant peintures, etc...

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Métasilicate de sodium, hydroxyde de sodium*

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Décret n°73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaune fluo
Odeur	Alcool (faible)
pH pur	13 ± 1
Densité	1.03 ± 0.02
Inflammabilité	Inflammable

APPLICATIONS

DMA 106 est un nettoyant puissant, économique, capable d'éliminer toutes les souillures grasses sur toutes les surfaces, peintes ou non. Il dissout, pénètre, émulsionne les tâches et graisses de toute nature. Soluble dans l'eau en toutes proportions, il contient un inhibiteur de corrosion des métaux ferreux ce qui le rend utilisable sur l'inox. Son pouvoir mouillant exceptionnel lui permet de pénétrer les salissures accumulées et de nettoyer en profondeur les supports. **DMA 106** est par exemple utilisé pour :

- le nettoyage des sols (usines, entrepôts, garages, parkings, cuisines...),
- le dégraissage de toutes surfaces (équipement industriels, matériels de cuisine),
- la préparation des supports avant peinture...,
- la remise en état de l'intérieur des véhicules (skaï, tissus, moquettes, plastiques...),
- les bâches de véhicules industriels,
- le décollage des affiches ou des papiers peints,
- le nettoyage de la surface de chauffe des chaudières,
- l'entretien général des chaufferies...



MODE D'EMPLOI

DMA 106 s'utilise toujours dilué, dans l'eau froide ou chaude, dans les proportions de 1 volume pour 3 à 50 volumes d'eau, selon la nature du nettoyage à effectuer et du support à traiter. La solution peut être pulvérisée, appliquée à l'éponge, à la serpillière, à la brosse...

- Pour les surfaces verticales, nettoyer de bas en haut. Laisser agir quelques minutes. Rincer.
- Pour nettoyer un support avant peinture, diluer à 1 pour 3. Rincer.
- Pour le lessivage des peintures existante, diluer à 1 pour 10. Rincer.
- Pour le trempage du matériel à dégraisser en bain, diluer à 1 pour 10. Rincer.

REGLEMENTATION



DANGER. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Ne pas respirer les vapeurs. Porter des gants de protection, un équipement de protection du visage, des vêtements de protection. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Tenir hors de portée des enfants. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3266, Groupe III, Etiquette 8, Classe 8.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

DECACIM

Réf : A0025

Décapant non fumant pour ciment et laitances



Composé d'acides minéraux à fort pouvoir désincrustant et dérouillant avec limiteur de décapage à base d'amines. Il attaque rapidement toute laitance de ciment, de rouille ou de calcaire. Par la présence des limiteurs de décapage, l'attaque est limitée au ciment. Puissant et économique, il peut se diluer jusqu'à cinq fois son volume d'eau selon le problème à traiter et après essais préalables. De fait, il prolonge également la vie du matériel traité.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Acide chlorhydrique, Bifluorure d'ammonium*
Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Acide
Densité	1.10 ± 0.01
pH	<1

APPLICATIONS

DECACIM s'utilise par les industriels et les professionnels du bâtiment pour le nettoyage de dallages et matériels (bétonnière, banches métalliques, étais, camion toupie, etc...) mais aussi pour la réparation ou rénovation des sols destinés à recevoir un revêtement. C'est également un super détartrant de piscine.

MODE D'EMPLOI

- **DECACIM** s'utilise en bain ou en pulvérisation.
- Diluer suivant le nettoyage à effectuer :
  -Gros nettoyage : se dilue entre 25 et 50 % ; -Nettoyage carrelage : 10 % (test préalable conseillé).
- Rincer abondamment pour arrêter l'action du produit.



REGLEMENTATION

Danger. Peutêtrecorrosif pour les métaux. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Stocker dans un récipient fermé. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3264, Groupe III, Etiquette 8, Classe 8.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

GELOX

Réf : A0037

Agent déneigeant, déverglaçant, rémanent en paillettes

GELOX est constitué à partir d'une combinaison d'éléments actifs très nettement supérieure aux sels couramment employés pour l'élimination de la neige et du verglas. Notre produit agit très rapidement sur la glace sous toutes ses formes, le verglas et la neige (jusqu'à -51°C). Il se dissout en dégageant de la chaleur, ce qui lui assure des performances exceptionnelles à faible concentration. Il forme, en se dissolvant, une solution qui adhère aux surfaces traitées et lui assure une rémanence de 1 à 4 jours suivant la rigueur des intempéries. Il se présente sous la forme de paillettes, pour un confort d'utilisation et une efficacité maximum.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition principale : *chlorure de calcium*

Aspect	Bois résineux ignifugé
Couleur	Ocre
Odeur	0.7 à 1.8 mm
pH	200 kg/m3
Densité à 20°C	De 9 à 15%
Granulométrie	5

APPLICATIONS

GELOX est utilisé par toutes industries et collectivités, voiries, CHR (Café, Hôtel, Restaurants, Clubs), hôpitaux, commerces, etc... qui souhaitent entretenir leur espace piétonnier et routier.



MODE D'EMPLOI

Manipuler avec des gants

- Traitement préventif : 20 à 25g/m²

- Lorsque des chutes de neige ou des risques de verglas sont annoncés, épandre de façon régulière les paillettes de GELOX.
- Elles s'opposeront ainsi à la "prise" du verglas et à l'adhérence de la neige.

- Traitement curatif : 30 à 35g/m² (Verglas) ou 80 à 85g/m² (glace ou neige tassée)

- Après la chute de neige ou la formation de verglas, épandre les paillettes le plus uniformément possible sur la zone à traiter à l'aide d'une pelle.
- Si la couche de neige est épaisse, balayer en dégageant le plus possible avant d'effectuer le traitement,
- Laisser agir.
- Les paillettes se dissolvent en produisant de la chaleur et décollent rapidement la neige ou le verglas.
- Quelques minutes après, dégager le sol d'un coup de balai ou de pelle.

REGLEMENTATION

Attention. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enle□ver les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

ADIGAS

Réf : A0041

Améliorant de combustion des moteurs diesel



Améliorant de combustion antifumée, qui réduit l'encrassement et les imbrûlés, (carbone, souffre, résidus acides) :

Diminue les fumées et les odeurs de l'échappement.

Action détergente : assure la propreté des injecteurs, de la chambre de combustible, des soupapes et de la tubulure d'échappement.

Protège le réservoir, les canalisations, la pompe d'injection et les injecteurs contre la corrosion.

Action dispersante : maintient en suspension les gommes et les boues, peptide de l'eau et stabilise les différentes livraisons de combustible.

Evite le colmatage des filtres, des crépines et l'arrêt du moteur avant que celui-ci ne soit troublé par le froid.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [no CE 247-500-7] et 2-méthyl-2H- isothiazol-3-one [no CE 220-239-6] (3:1); SOLVANT NAPHTA aromatique léger (point d'ébullition bas)*

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Aromatique
Densité	0.88 ± 0.01
Solubilité	Dispersible dans l'eau
Point éclair	~ 40°C

APPLICATIONS

ADIGAS est utilisé par différents corps de métier soucieux de l'entretien et de la consommation de leurs véhicules.



MODE D'EMPLOI

Dosage :

- 1 litre pour 1000 litres de gasoil (-18°C)
- 2 litres pour 1000 litres (-25°C)

ADIGAS est prêt à l'emploi : verser dans la cuve de stockage ou le réservoir avant remplissage, de sorte que le mélange s'effectue de lui-même.

REGLEMENTATION

Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection , un équipement de protection des yeux. Appeler un CENTRE ANTIPOISON. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l'eau fraîche ou poser une compresse humide. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1993, Classe 3, Etiquette 3, Groupe III



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

NG521

Réf : A0043

Dégraissant surpuissant pour moteur et engins TP



Destiné à l'élimination des graisses minérales, goudrons, cambouis sur surfaces métalliques peintes ou non.

Par imprégnation à faibles doses et par ses solvants spécifiques, il amollit les matières qui sont alors facilement éliminer au rinçage.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: solvant Naphta aromatique léger (point d'ébullition bas)*

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Aromatique
Densité	0.80 ± 0.01
Solubilité	Dispersion
Point éclair	+48°C

APPLICATIONS

NG521 est particulièrement recommandé pour dissoudre les épaisseurs de graisses séchées accumulées sur les axes et les bras des engins de Travaux Publics. Il s'utilise pour le dégraissage de toutes surfaces souillées par les hydrocarbures : moteurs automobiles, pièces mécaniques, machines outils, engins de travaux publics, matériel agricole, etc ...

MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur ou diluer (10 à 20 %) par pulvérisation,
- Laisser agir 5 à 10 minutes,
- Rincer à l'eau sous pression froide ou chaude,
- Renouveler une application si nécessaire.



REGLEMENTATION

Danger. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un récipient fermé. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1993, Groupe III, Classe 3, Etiquette 3 + environnement



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

DISPERSANT HYDROCARBURES

Réf : A0044

Agent biodégradable biodégradant



Spécialement formulé pour favoriser la BIODEGRADATION des hydrocarbures.


MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Ambré
Odeur	Caractéristique

APPLICATIONS

Ce produit permet de rendre BIODISPONIBLE et BIODEGRADABLE les solvants pétroliers, les huiles minérales et végétales, ce qui permet de les rejeter dans une station d'épuration si celle-ci est équipée à cet effet. Ce **DISPERSANT HYDROCARBURES** peut également s'utiliser en combinaison avec le produit BIOSOL pour booster la biodégradation des hydrocarbures sur des chantiers de décontaminations si les conditions sont défavorables (présence d'éléments traces métalliques, nature du sol...).



MODE D'EMPLOI

- **DISPERSANT HYDROCARBURES** s'utilise en dilution de 20 à 30 % dans de l'eau chaude (35-50°C) de préférence.
- Arroser à raison de 1L pour 3-4m2 les parties à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur.
- Laisser imprégner et répéter l'opération 2 à 3 fois.

REGLEMENTATION

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Se laver soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

ALUBOOST

Réf : A0053

Rénovateur des surfaces aluminium



Nettoie et désoxyde en une seule opération.

Les oxydes métalliques (rouille, etc...) sont solubilisés.

Les autres salissures (tartre, boue, dépôts de carbone, graisse, cambouis, pollution routière, etc...) sont mises en émulsion ou en suspension grâce à sa haute teneur en tensioactifs.

Particulièrement destiné à traiter l'aluminium non anodisé et ses alliages auquel son action redonne leur brillant d'origine.

S'utilise également sur métaux ferreux pour éliminer les coulures de rouille.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Acide sulfurique; Bifluorure d'ammonium*

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Légèrement piquante
Densité à 20°C	1.08 ± 0.01
pH (pur)	0.5 ± 0.5
Solubilité dans l'eau	Totale
Stabilité	De -5°C à +40°C

APPLICATIONS

ALUBOOST est utilisé par les services de maintenance, d'entretien, de nettoyage, les industries, les garages, les collectivités et dans d'autres domaines d'activités comme la rénovation.



MODE D'EMPLOI

- S'utilise en bain ou par pulvérisation.
- Une concentration de 3 à 5 % d'**ALUBOOST** dans l'eau se montre habituellement suffisante pour un temps de contact de 5 à 15 mn suivant l'effet recherché et le degré d'encrassement.
- Un rinçage à l'eau sous haute pression (200 bars) évite toute action mécanique (telle que brossage par exemple).

REGLEMENTATION

DANGER. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif en cas d'ingestion. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Stocker dans un récipient fermé. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3264, Classe 8, Etiquette 8, Groupe III.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

D500

Additif pour diesel, essence et biodiesel

Réf : A0055

D500 est un additif de traitement, améliorant la performance des carburants essence, diesel, biodiesel. D500 nettoie tout le système de carburation en une seule application : injecteurs, soupapes d'admission, collecteurs, pompes à injection, carburateurs, soupapes d'échappement, chambres de combustion. D500 est composé d'un mélange complexe de molécules. D500 est élaboré à partir d'une technologie basée sur la chimie. Conforme aux spécifications intersyndicales Françaises EN 590 et EN228.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Odeur	Caractéristique
Point d'éclair	62 °C
Densité à 20 °C	0,805 +/- 0,02 g/cm³



APPLICATIONS

Au dosage recommandé, **D500** améliore significativement les performances des carburants utilisés dans les moteurs des automobiles, poids lourds, machines agricoles, Génie civil et bateaux. DS400 a un impact positif sur les propriétés des carburants, avec les avantages suivants : Réduction de la tension de surface des carburants, conduisant à une meilleure atomisation et une combustion plus efficace. On constate une réduction significative des suies et de la consommation de carburant, donc une réduction des coûts de fonctionnement.

- Réduction significative des émissions atmosphériques nocives telles que monoxyde de carbone, particules et fumées.
- Réducteur de friction, améliorant les caractéristiques de lubrification et de prévention de l'usure.
- Effet détergent, permettant de nettoyer les moteurs et de maintenir un bon état de propreté des circuits.
- Élimine l'eau de condensation, effet anti-corrosion, antirouille, anti-oxydant et réduit les risques de contaminations bactériennes.
- Préserve le circuit d'injection et de soupapes.
- Lubrifie les éléments mécaniques.
- Réduit votre consommation de carburant.

MODE D'EMPLOI

- CURATIF : mettre 250 ml de D500 dans le réservoir, pour 50 à 60L de carburant, de préférence avant le plein.
- PREVENTIF : mettre 50 à 100 ml pour 50 à 60 litres de carburant. Permet une parfaite dispersion de l'eau due à la condensation pouvant se former dans les réservoirs. Pour les cuves de stockage de gasoil ou de fioul domestique, ajouter : - Minimum 1 litre de D500 pour 4000 litres de carburant stocké.

REGLEMENTATION

Contient *: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics Ethoxylated isotridecanol, 7-15 EO mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated, C14-16-18 Alkyl phenol.*

Danger. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/ nationale/internationale. Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

M600

Additif antifriction écologique

Réf : A0056

M600 est un produit aux silicones qui permet de traiter toutes les huiles minérales, de synthèses et synthétiques pour obtenir 93 % de rendement thermique et mécanique. Il :

- **double la périodicité des vidanges**
- **a un grand pouvoir anti-usure des huiles à traiter, hydrofuge,**
- **garantie totalement l'exclusion de surchauffe, surrégime et grippage,**
- **abaisse considérablement le refroidissement des pièces en mouvement, soumises à de fortes charges ainsi qu'à d'extrêmes pressions.**
- **permet une bonne lubrification en basse et haute température.**

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Caractéristique
Densité	0.89 ± 0.01

APPLICATIONS

M600 est utilisé dans de nombreux corps de métier en vue d'améliorer le rendement et l'efficacité des huiles



MODE D'EMPLOI

- **Pour un véhicule (traitement moteur)**

Additionner aux huiles 2 à 4 % de M600 suivant le cas.
Possibilité de doubler les doses sans inconvénient, pour conduite sport, compétitions rallyes.

- **Pour un usage industriel**

Traitement de tout autres organes mécaniques travaillant sous conditions sévères : compression d'air, réducteur, boîte de vitesses, moteur thermique, moteur à gaz, à explosion, etc...

- **Recommandation**

Agiter fortement les composés afin d'obtenir une homogénéité parfaite.

TRES IMPORTANT

1. Faire tourner le moteur avant d'ajouter pour la première fois le produit pendant 10 minutes.
2. Veuillez noter qu'en raison de l'efficacité de lubrification du produit, il ne doit être ajouté qu'à un moteur qui à au moins tourné pendant 20 heures.

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un récipient fermé. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

DÉTERGENT PIÈCES MÉCANIQUES

Réf : A0071

DEGRAISSANT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES

Solution biologique composée de micro-organismes, de tensio-actifs et d'agents bio-stimulants agissant efficacement sur la dégradation des hydrocarbures. Grâce à ses excellentes propriétés dégraissantes et son fort pouvoir émulsionnant, DETERGENT PIECES MECANIQUES permet la mise en place d'un nouveau concept de fontaine de dégraissage sans solvant. DETERGENT DE PIECES MECANIQUES est exempt de phosphate, nitrate, sulfate, soude, terpènes, solvants chlorés ou aliphatiques. Actif sur les huiles, benzène, toluène, xylène, ethylbenzène, solvants chlorés. Ininflammable et protège les utilisateurs des dangers liés à l'utilisation de solvants de dégraissage classiques. Par son action biologique, il participe à la protection de l'environnement. S'intègre parfaitement dans les procédures de certification ISO 14001. Les micro-organismes sélectionnés contenus dans DETERGENET PIECES MECANIQUES appartiennent à la classe 1 selon la Norme 2000/54/CE.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DETERGENT PIECES MECANIQUES est une formulation biologique comprenant des micro-organismes, des tensio-actifs biodégradables et
agents bio-stimulants.

APPLICATIONS

DETERGENT PIECES MECANIQUES permet le dégraissage des pièces mécaniques dans les industries mécaniques, de décolletage, les garages VL, ...



MODE D'EMPLOI

DETERGENT PIECES MECANIQUES s'emploie dans toutes les fontaines type qui assurent l'oxygénation continue du milieu et à une température de 37°C, indispensable à l'activité et à la croissance des micro-organismes. Diluer à raison de 1 volume pour 4 à 5 volumes d'eau froide. Pour la charge de départ de la fontaine, prévoir 20 litres de produit.
Toutes les 4 à 6 semaines d'utilisation, prévoir, en moyenne, 5 litres de **DETERGENT PIECES MECANIQUES** afin de régénérer la solution.
Après dégraissage, il est conseillé de bien sécher les pièces.

REGLEMENTATION

DANGER.
Contient : acide benzènesulfonique, dérivés sec-alkyl-4en C10-13 Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl) (UVCB) H315 Provoque une irritation cutanée.. H318 Provoque de graves lésions des yeux. P101 P102 P103 P264 P302+P352 P310 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Se laver soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. CONSULTER LA FDS.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

ALCALINET

Super détergent industriel non moussant

Réf : A0072

ALCALINET est le dégraissant spécifique au nettoyage rapide. Formulé pour une sécurité maximale, il n'altère pas les caoutchoucs, vernis, peintures ainsi que tous les métaux (aluminium compris). Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes en toute sécurité. Economique, il peut se diluer jusqu'à 30 fois son volume d'eau.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Métasilicate de sodium*

Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999)

Aspect	Liquide fluide
Couleur	Jaune fluo
Odeur	Pin
Densité	1.05 ± 0.01
pH pur	12.5 ± 0.5
Point éclair	> 100°C
Tension superficielle à 5%	33 dyn/cm²
Solubilité	Totale dans l'eau
Biodégradabilité	90% sous 28 jours

APPLICATIONS

ALCALINET sert au nettoyage de toutes surfaces lavables, bardages et surfaces modernes, tissus, sols carrelés, thermoplastiques et PVC…
Il peut également s'utiliser pour dégraisser les circuits d'huile hydraulique ou décoller les papiers peints.

MODE D'EMPLOI

Ne jamais laisser sécher le produit sur les surfaces peintes, en aluminium ou vitrées.
Un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation.

- Diluer **ALCALINET** dans l'eau à raison de 3 à 10%
- Utiliser soit en pulvérisation, soit en bain.
- Après action, essuyer soigneusement le produit avec un chiffon.
  - Pour les grandes surfaces, il est possible d'éliminer le produit au jet d'eau.

Décollage de papiers peints :

- Diluer dans de l'eau tiède à raison de 2 %,
- **ALCALINET** forme une légère émulsion stable quelques heures.



REGLEMENTATION

Danger. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Stocker dans un récipient fermé. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 3266, Groupe III, Etiquette 8, Classe 8.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

SOLV 66

Dégraissant « Spécial fontaine »

Réf : A0106

SOLV 66 est un produit spécifiquement développé pour des opérations de dégraissage en fontaine pneumatique ou électrique. Il possède un point éclair stable dans le temps, ce qui lui confère une sécurité d'emploi. SOLV 66 est sans effet sur la plupart des matières plastiques et des élastomères. Sa formule est garantie sans chlore, sans brome, et sans éther de glycol.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.*

	NORME	VALEUR
Aspect	Visuel	Liquide
Couleur	Visuel	Incolore
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO 12185	805Kg/m3
Viscosité cinématique à 25°C	NF EN ISO 3104	1.8mm²/s
Point éclair	NF EN 22719	64°C
Température d'autoignition	-	>230°C
Point de congélation	ISO 3016	<-20°C
Indice KB (estimation)	ASTM D 1133	34
Indice de brome	NF ISO 3839	6mg/100gr
Point d'aniline	NF M 07-021	65°C
Solubilité dans l'eau	-	Insoluble
Corrosion lame de cuivre	NF EN ISO 2160	1a
ODP	-	0
Résidu après évaporation	NF T 30-084	0%
Vitesse d'évaporation	-	110min
Tension superficielle à 25°C	ISO 6295	26 Dynes/cm
Teneur en CFC/HCFC	-	0%
Teneur en aromatiques	NF EN 15553	0%
Teneur en benzène	ASTM D 6229	<1ppm
Teneur en chlore	GCMS	0%
Teneur en souffre	GCMS	<5ppm
Teneur en éther de glycol	-	0%
Teneur en métaux lourds	Spectro AA	0ppm



APPLICATIONS

SOLV 66 est utilisé par les industries et les garages pour le dégraissage, nettoyage, lavage de toutes pièces mécaniques, composants plastiques, composites, et élastomères.

MODE D'EMPLOI

SOLV 66 est prêt à l'emploi en fontaine de dégraissage.

REGLEMENTATION

Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. NE PAS BOIRE, RISQUE DE FAUSSE ROUTE, NE PAS SIPHONER, RISQUE D'ASPIRATION. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

PLASTIMETAL

Réf : A0112

Protection antirouille pour pièces stockées

PLASTIMÉTAL est destiné à protéger des pièces devant être stockées longtemps.

Les pièces à traiter devront être exemptes de toute humidité. Le film obtenu est insensible aux variations de température : il résiste sans craqueler ni couler aux température allant de -20°C à +50°C.

Il est pratiquement inaltérable lorsque les pièces sont stockées à l'abri. Il convient particulièrement pour protéger les pièces délicates.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *Xylène, Hydrocarbures, C6 isoalkanes, <5% n-hexane, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.*

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Odeur	Aromatique
Viscosité CF	15
Densité	0.8 ± 0.01
Point éclair	~5°C
Solubilité	Insoluble dans l'eau
Consommation moyenne	50g/m²

APPLICATIONS

PLASTIMÉTAL est utilisé par les ateliers de mécanique générale et de maintenance pour la protection temporaire des pièces usinées et mécaniques telles que pistons, bielles, pièces rectifiées, moules métalliques etc...

MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur et à froid,
- Appliquer au pinceau, au pistolet et au trempé.
- Pour l'utilisation au bain, laisser les pièces une à deux minutes en contact avec le produit, puis égoutter.
- Les pièces doivent être hors de poussière en 10 minutes environ.



REGLEMENTATION

Danger. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Stocker dans un récipient fermé. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1993, Groupe III, Classe 3, Etiquette 3 et SGH09.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

PROTECT 50

Réf : A0113

Nettoyant cuir, synthétique et caoutchouc

Produit prêt à l'emploi, qui nettoie, restaure, protège et fait briller les surfaces ternies et sales telles que : le cuir, le synthétique et le caoutchouc.
Il laissera la surface traitée impeccablement propre et brillante.
Il redonne l'aspect du neuf en un tour de main.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Éléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. (Décret n° 73-138 du 12 février 1973 et de l'arrêté du 08/09/1999 et ses modifications)

Aspect	Liquide
Densité à 20°C	1 +/-0.01
Couleur	Blanc
pH	7.0+-0.5
Solubilité	Totale dans l'eau
PE (°C)	> 85°C

APPLICATIONS

Application sur le cuir, le vinyle, le caoutchouc (pneus, tableaux de bord, sièges, pare-chocs...) les avions, les automobiles, les bateaux, les canapés, sièges, vélos, motos, bureaux.



MODE D'EMPLOI

- Appliquer de manière uniforme sur la surface à traiter.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que la saleté soit éliminée de toute la surface.
- Un résultat parfait sera obtenu après plusieurs utilisations.
- Sur les supports extrêmement sales, il est recommandé de laver la surface à traiter avant d'appliquer **PROTECT 50**.

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

BIOSTOP PARKING

Réf : A0000

Nettoyant grandes surfaces

BIOSTOP PARKING est composé d'enzymes qui activent le processus de nettoyage et bloquent rapidement les mauvaises odeurs à la source. Il permet l'entretien de grandes surfaces à l'auto-laveuse sans abimer son revêtement.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Couleur	Bleu
pH (pur)	4 ± 0.5
Densité	1.01 ± 0.01
Parfum	Agréable

APPLICATIONS

BIOSTOP PARKING est prêt à l'emploi. Il est utilisé pour le nettoyage industriel de grandes surfaces comme les parkings afin de neutraliser les odeurs de carburant et de pneu.



MODE D'EMPLOI

- **Dosage**

Pur ou dilué de 10% à 20 %.

- **Usage**

Utiliser à l'auto-laveuse ou à la main.
Rincer si nécessaire

REGLEMENTATION

Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin en cas de malaise. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

LEMONGEL

Pâte de nettoyage des mains en atelier avec microbilles végétales

Réf : A0132

Ne contient aucun solvant pétrolier ou autre solvant irritant pour la peau.
GRANDE EFICACITÉ SUR LES GRAISSES DE MÉCANIQUE.
AGRÉABLEMENT PARFUMÉ.
Renferme des microbilles d'origine végétales.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide visqueux
Odeur	Citron
pH (pur)	5,6 environ
Couleur	Jaune
Réaction chimique	Pratiquement neutre

APPLICATIONS

Facilement rinçable. pH voisin de celui de la peau.
La présence de microbilles, apporte les propriétés d'une véritable brosse activant le nettoyage.
Efficace, pénètre et élimine rapidement les

- Souillures diverses
- Salissures grasses
- Huiles, cambouis

Laisse une odeur fraîche et agréable et les mains douces.
Nettoyant de qualité PROFESSIONNELLE et de sécurité, pour :
Ateliers, Garages, Maintenance, Manutention, Collectivités, Municipalités, Services techniques, Agroalimentaire, Transports, Travaux publics, Industries, Couvreurs.

MODE D'EMPLOI

- Participe à la propreté et à l'hygiène indispensable des mains
- Prélever le volume d'une noisette de savon dans le creux de la main.
- Appliquer uniformément sur la paume et le dos des mains, les poignets, parties d'avant-bras, autour des ongles en massant soigneusement pendant une dizaine de secondes.
- Rincer ensuite à l'eau claire en frictionnant les mains
- Terminer par un essuyage en privilégiant par mesure d'hygiène l'utilisation d'un papier à usage unique en cellulose.

REGLEMENTATION

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- USAGE EXTERNE :Conserver hors de la portée des enfants dans son emballage d'origine dans un local tempéré. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Protéger du gel au stockage. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment pendant 15 minutes à l'eau claire.
UFI : W2R2-5089-M009-Q515
USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL : CONSULTER LA FDS

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

ABSORBANT DIATOMÉE

Grains absorbants de terre de diatomée

Réf : ABS001

Absorbant exclusivement élaboré à partir de terres de diatomées russes, calcinée à plus de 850°C. Il retient les hydrocarbures, les lubrifiants, les matières inflammables explosives, toxiques, les substances chimiquement actives (acides, alcalis) et autres polluants

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Granulé
Couleur	Beige à rouge
Odeur	Sans
Densité	453 à 498kg/m3
pH	Neutre
Taux d'humidité	< 2%
Taux d'absorption en eau (NF T 90-361)	163% ± 0.05
Taux d'absorption en hydrocarbures (NF T 90-361)	161% ± 0.05
Taux d'adhérence résiduel (NF P 98-190)	89% ± 0.05
Taux d'émission de poussières (NF P 98-190)	1.4% ± 0.02
Température de fusion	1400 à 1450°C
Inflammabilité	5
Conditionnement	Seau de 15Kg et palette de 50 sacs de 20Kg

APPLICATIONS

ABSORBANT DIATOMEE est utilisé par les industries manipulant les hydrocarbures, les garages, les stations-service, les collectivités, etc... Il absorbe les huiles, les combustibles, les produits chimiques, l'eau, etc... Il est particulièrement adapté pour un usage sur routes, aéroports, usines, ateliers, bateaux... De façon dérivée, notre absorbant peut aussi servir de litières pour animaux, de désodorisant de chambres froides, d'agent stabilisateur pour les plantes, ou de support pour parfum.

MODE D'EMPLOI

- Saupoudrez directement sur le sol.
- Laisser agir 15 à 30 secondes.
- Ramasser à la pelle, aspirer ou balayer après usage



REGLEMENTATION

Pas d'étiquetage des substances dangereuses. Ne pas respirer les poussières. L'inhalation prolongée de poussières contenant de la silice cristalline pourrait nuire aux personnes. En cas de difficultés respiratoires, amener la victime à l'air libre. En cas de sécheresse cutanée, utiliser une lotion hydratante. En cas de douleur ou rougeur oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, rincer la bouche à l'eau. Consulter un médecin si des symptômes persistent. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

ABSORBANT SÉPIOLITE

Réf : ABS003

Granulés absorbants d'argile sépiolite

Composé de granulés d'argile calcinés à haute teneur en sépiolite (80%) favorisant ainsi une bonne absorption et la rétention des odeurs. L'argile est desséché à haute température. Grâce à sa haute dureté, il peut absorber tous types d'écoulements. Homologué pour un usage routier.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme NFP 98-190, numéro d'homologation : ABS 2002/17

Aspect	Semoulette - Granulé
Couleur	De gris clair à beige
pH	8.5 ± 1
Densité	2.1 g/cm^3
Masse volumique apparente	0.5-0.8g/cm^3
Emission de poussières (NF T 90-PR)	0.5%
Humidité maximum	Max 2%
Solubilité dans l'eau ou l'huile	Insoluble
Perte au feu 1000°C	Max 3%
Point de fusion	1550°C
Capacité d'absorption eau (NF T 90-361)	110%
Capacité d'absorption huile (NF T 90-361)	126%
Granulométrie	0.25 à 1.4mm
Conditionnement	Seau de 30L—Sac de 40L

MODE D'EMPLOI

Recommandé pour l'absorption industrielle de tous liquides (huiles, hydrocarbures, graisses, sirops, etc...). Il a une trèsbonne tenue à l'extérieur. Il peut également servir de litière pour chat et pour animaux de compagnie, traitement des déchets, support chimique (parfum), contrôle de l'humidité (chambres froides), usage domestique et alimentation. Il est utilisé par le réseau routier, les parkings, les stations services, les industries-garages, le secteur de la mécanique (avion, auto, bateau), le domaine du stockage...

Mode d'emploi

- Saupoudrez directement sur le sol.
- Laisser agir 15 à 30 secondes.
- Ramasser à la pelle ou balayer après usage.
- Un rinçage à l'eau est possible.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

OURAGAN STRONG

Réf : C0002

Mousse suractivée nettoyante et désodorisante



Mousse dégraissante et désinfectante

Destinée au nettoyage de toutes surfaces lavables et pour tous types de souillures ou salissures

Nettoie et désodorise en une seule opération

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mousse blanche
Odeur	Agrumes
pH pur	10.40 ± 0.50
Densité	1.002 ± 0.01

APPLICATIONS

OURAGAN STRONG est une mousse nettoyante, désinfectante et dégraissante est destinée au nettoyage de toutes surfaces lavables (y compris les surfaces en verre et en aluminium) et pour tous types de souillures ou salissures. Elle est prête à l'emploi et sans rinçage. Sans résidu après essuyage, elle laisse la surface propre et dégraissée. Nettoie et désodorise en une seule opération grâce à son parfum doux et ses agents destructeurs d'odeurs. Elle est idéale pour le nettoyage des graisses, huiles, encres, pastels, crayons, rouge à lèvres, film de nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Notre mousse s'utilise pour du nettoyage courants : tables, bureaux, mobiliers, surfaces modernes, PVC, oscillo-battants, bâtis de fenêtres (y compris les surfaces peintes), pianos de cuisine, plans de travail, réfrigérateurs... Sa formule activée supprime efficacement les traces de fuel, graisses minérales, poussières minérales agglomérées sur tous supports : châssis de voitures et de camions, calendres, rétroviseurs, pare-brises, jantes, bâtis de machine, matériaux en inox, revêtements plastiques et thermoplastiques, dalles, balatums, skaïs, ... Cette mousse remplace à elle seule les sprays nettoyants surfaces modernes, les nettoyants multi-usages, les sprays désinfectants, les désodorisants et les surodorants d'atmosphères. Elle a un haut pouvoir d'assainissement en usage « nettoyant désinfectant » (mesures effectuées en présence de substances interférentes simulant les souillures alimentaires courantes).





MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement le produit sur les surfaces à nettoyer
- Pour une désinfection efficace laisser agir de 5 à 15 mn selon l'effet recherché
- Essuyer avec une ouate d'essuyage ou un chiffon non peluchant
- Rincer à l'eau potable pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires

REGLEMENTATION



DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des vêtements de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se douche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale. Tenir hors de portée des enfants. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation UN 1950, Classe 2.1, étiquette 2 ET 8.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

TYPHON 2M

Réf : C0003

Désinfectant avec diffuseur grand débit bactéricide, fongicide, virucide pour les surfaces et l'air ambiant



Désinfecte efficacement l'air et les surfaces.

Arrête la prolifération des micro-organismes.

Désodorise et élimine les mauvaises odeurs .

Idéal en milieu médical (EN 13727 et EN 13624).

Utilisable en environnement alimentaire.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient éthanol (CAS n°64-17-5) à 95.81% (m/m) et Chlorure de didécyldimethylammonium, CAS n°7173-51-5, 0,845% (m/m). Conforme à l'arrêté du 19 Décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

Aspect	Liquide
Couleur	Translucide
Odeur	Menthe
Densité	0.79 ± 0.25

Produit Biocide TP2 et TP4		
Action désinfectante	**Selon la norme**	**Temps de contact et temperature**
Bactéricide	EN1276	5 min à 20°C
	EN13697	5 min à 20°C
	EN13727	5 min à 20°C
Fongicide	EN1650	15 min à 20°C
	EN13697	15 min à 20°C
	EN13624	15 min à 20°C
Virucide (actif sur vaccine)	EN14476	15 min à 20°C (virus enveloppés)
Normes réalisées en condition de saletés		

APPLICATIONS

Ce **TYPHON 2M** est idéal pour la décontamination de tout type de surface (tables, matériel de coiffure, moquette, poignées de porte...) ainsi que l'air ambiant dans les locaux professionnels et véhicules. Doté d'un diffuseur grand débit, il désinfecte efficacement sur de grands volumes. Son large spectre d'action agit sur les bactéries, levures, champignons, moisissures, virus enveloppés (coronavirus, grippe ou encore Ebola), arrête la prolifération des micro-organismes et désodorise.







MODE D'EMPLOI

➢ Bien agiter avant utilisation
➢ Ne pas utiliser sur le plexiglas ou sur des matériaux non compatibles avec les alcools
➢ Ne pas mélanger avec d'autres produits
➢ Porter des gants pendant l'utilisation

Pour la décontamination des surfaces :

- Pulvériser uniformément à 20 cm du support sur une surface préalablement nettoyée.
- Etaler à l'aide d'un chiffon, laisser agir 15 mn.
- Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires : un rinçage soigneux à l'eau potable est obligatoire.

Pour l'assainissement de l'atmosphère:

- Pulvériser 8 à 10 secondes par tranche de 50 m2 en veillant à bien répartir le produit par un déplacement physique dans la pièce lors de la pulvérisation.
- Sortir de la pièce et fermer la porte.
- Laisser agir une quinzaine de minutes,
- Bien ventiler la pièce fenêtres ouvertes avant remise en service.

REGLEMENTATION



DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. N° de lot et date de péremption : voir sur le dôme du boîtier. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation. En cas d'urgence, contacter le +33 (0)1 45 42 59 59 (INRS pour la France). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

CLEAN STAR

Réf : C0005

Nettoyant pour carrosserie sans eau, au téflon


Ecologique car composé de matières d'origine renouvelables.
Son format en aérosol le rend économique, facile à transporter et rapide à appliquer.
Il dégraisse, dépoussière, protège des futures salissures, redonne de la brillance.
Il apporte une protection de surface hydrophobe, un effet antistatique, qui retarde l'incrustation des salissures et protège les surfaces, les peintures contre les agressions extérieures.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Préparation à base d'une association d'agents humectants et dégraissants, cire, complexe nettoyant d'origine végétale, additifs protecteurs à caractère filmogène et lustrant

Aspect	Liquide fluide
Couleur	Jaune
Masse volumique	1000g/L ± 20g/L
Réaction chimique	Neutre
pH	9.3 ± 0.2
Odeur	Inodore
Tension superficielle	38.4 Dyne / cm
Gaz propulseur	Azote



APPLICATIONS

CLEAN STAR est idéal pour les opérations de nettoyage sans apport complémentaire d'eau. Il est neutre, non caustique, sans soude, sans potasse et sans silicone ce qui le rend non corrosif et non abrasif. Il ne raye pas tout en éliminant le film statique. Il laisse la carrosserie brillante grâce à son film protecteur. **CLEAN STAR** est utilisé pour enrober et permettre d'enlever les poussières, le voile terne déposé les carrosseries, les surfaces peintes, chromes, vitres, calandres. Il élimine les salissures, taches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques, d'insectes et redonne de la brillance, ravive les surfaces peintes, les stratifiés, garnitures plastiques, carbones et composites.

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer le produit sur surfaces chaudes ou exposées au soleil ou comportant des boues avec particules de sable à caractère abrasif. En cas de présence de terre et de sable sec, notamment dans les bas de portes, effectuer un léger brossage avec une brosse à poils souples.

- Agiter, l'aérosol.
- Procéder par petites surfaces, pulvériser directement le nettoyant rénovateur de préférence sur supports secs.
- Laisser agir et hydrater quelques secondes, ensuite nettoyer à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux ou d'une lingette microfibre.
- Essuyer sans pression excessive.
- Lustrer pour développer ensuite la brillance à l'aide d'un autre chiffon doux et sec, non pelucheux ou à l'aide d'un coton à lustrer

REGLEMENTATION

ATTENTION. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F. Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 : Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

GLASSNET MOUSSANT

Réf : C0007

Dégraissant moussant pour surfaces verticales vitrées



Ne coule pas, le temps de l'essuyer au chiffon.

Nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, traînées…

Laisse les surfaces d'une netteté parfaite.

N'abîme pas les support

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide
Odeur	Fleurie
Densité	< 1
Hydrosolubilité	Soluble
Gaz propulseur	n-butane/isobutane/propane
Proportion gaz	1.8 à 9.5% vol

APPLICATIONS



GLASSNET MOUSSANT est une mousse nettoyante pour vitres, c'est un mélange adapté à tous les supports vitrés. Elle présente une très bonne tenue en vertical, permettant un nettoyage efficace et sans altération des surfaces et de leurs supports. A la fois dégraissante et nettoyante, un seul passage suffit pour le nettoyage de vos surfaces. Elle laisse une odeur parfumée fleurie très agréable, sans aucune trace.

MODE D'EMPLOI

GLASSNET MOUSSANT est utilisé par les services de nettoyage, industries, automobile, restaurants, services scolaires, services administratifs, hôpitaux, aéroports, etc… pour l'entretien des miroirs, glaces, et vitres, mais également pour le nettoyage des photocopieuses, écrans d'ordinateurs, écrans de téléviseur, séparations de bureaux, meubles vernis, meubles mélaminés, pare-brise, porcelaine, vitrines, plastiques…

- Agiter l'aérosol avant emploi et le tenir verticalement.
- Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter et pulvériser à environ 15/20 cm, sans excès.
- Laisser agir quelques secondes.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

Pour les matériaux fragiles (écrans d'ordinateurs, de téléviseur…) :

- Éteindre le matériel.
- Pulvériser sur le chiffon et essuyer immédiatement la surface à nettoyer.
- En cas de nettoyage de surfaces très grasses, renouveler l'opération pour un dégraissage parfait.

REGLEMENTATION

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1950, Classe 2, Etiquette 2.1.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

ELECTRO

Réf : C0010

Nettoyant désoxydant pour contacts électriques



Triple action : nettoyant, désoxydant, protection

Lubrifiant mixte : plastique/plastique, plastique/métal, métal/métal

Efficace sur poussières, huiles, graisses, paraffine….

MADE IN FRANCE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: EC 931-254-9 HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, < 5 N-HEXANE*	
Aspect	Liquide fluide
Densité	< 1
Gaz propulseur	Gaz comprimé incolore odeur très faible / Caractéristiques d'explosivité (%vol): Néant

APPLICATIONS

ELECTRO est un nettoyant pour contacts électriques qui permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage tout en laissant les surfaces propres et légèrement lubrifiées. Il a une action de protection et anti-microdétérioration dans le temps. Il sert de lubrifiant mixte (minéral + diméthicone) pour les lubrifications plastique sur plastique et plastique sur métal aussi bien que métal sur métal. Sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles et un décollage rapide des dépôts d'oxydes. Il évite l'oxydation des contacts et des connecteurs, réduit les bruits et l'usure des commutateurs. Utilisable partout où il est nécessaire, il n'a aucune action sur les métaux, plastiques, marquages sérigraphie, peinture, etc…, ne dérègle pas les circuits, mais rétablit les constantes électriques.

ELECTRO permet donc l'élimination d'encrassements divers: poussières, huiles, graisses, paraffine, etc… des contacts électriques, mais également des circuits électriques/électroniques, moteurs, pièces mécaniques, brûleurs mazout. Il sert pour le nettoyage et la lubrification des potentiomètres, petits mécanismes, contacts glissants, connecteurs encartables, interrupteurs, broches, etc…



MODE D'EMPLOI

Attention : produit facilement inflammable, maintenir une aération ou ventilation suffisante dans le local. Ne pas utiliser sur du matériel sous tension, ne pas mettre sous tension avant l'évaporation / évacuation des vapeurs.

- Tenir l'aérosol verticalement.
- Pulvériser directement par à-coups sur les endroits à traiter, le produit agit immédiatement.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

REGLEMENTATION



DANGER. Permet Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Conseils de prudence - Stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1950, Aérosol, Classe 2.1, Etiquette 2.1.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

RÉNOVAL S

Réf : C0013

Polish orange au silicone



Nettoyant développé pour dépoussiérer, faire briller et protéger toutes les surfaces lisses, cirées et non cirées.

Avec sa formule enrichie en silicone, les surfaces retrouvent une brillance éclatante comme au premier jour.

Il est sans solvants chlorés et aromatiques. Il ravive les couleurs et dépose un film protecteur, hydrophobe . Il sèche sans laisser de traces et est agréablement parfumé.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydrocarbures, C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, d-limonene*

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Parfum	Orange

APPLICATIONS

RÉNOVAL S est recommandé pour l'entretien des skaïs, meubles vernis et cirés, tableaux de bord des véhicules, surfaces émaillées, stratifiées, cuirs...



MODE D'EMPLOI

RÉNOVAL S est prêt à l'emploi.

- Si la surface est sale, procéder à un nettoyage préalable avec un détergent neutre universel
- Bien agiter avant utilisation.
- Pulvériser sur un chiffon ou directement à 10/15cm de la surface à traiter.
- Laisser sécher quelques instants
- Essuyer avec un chiffon doux non pelucheux

REGLEMENTATION



Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1950, Classe 2, Etiquette 2.1.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

FRELEX

Réf : C0014

Insecticide foudroyant pour volants



Effet foudroyant et rémanent

Propulsion jusqu'à 4m du produit

Idéal contre les nuisibles volants : guêpes, frelons, moustiques tigres

MADE IN FRANCE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: D-trans tétraméthrine (cas n°1166-46-7) : 0.24% m/m, permethrine (ISO); 3-(2,2 dichorovinyl)-2.2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle(52645-53-1): 0.12% m/m, Piperonyl butoxyde (cas n°51-03-6): 0.72% m/m - Biocide PAE TP18*

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
pH	8.75 ± 0.25
Densité	0.46 ± 0.02
Hydrosolubilité	Dispersible

APPLICATIONS

FRELEX guêpes et frelons a été spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques.... Il a un effet foudroyant et rémanent. Muni de valve et de diffuseur spéciaux de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 mètres jusqu'à 6 mètres le produit actif. Il évite ainsi de s'approcher de la zone dangereuse. Éviter de pulvériser à proximité d'organismes vivants à sang froid (poissons, reptiles, etc.). Doit être utilisé essentiellement en extérieur ou sous les toits, charpentes, dans les remises, abris de jardins, caves etc... Eviter de pulvériser dans les pièces de séjour, chambres, bureaux etc... Il est efficace également pour les mouches, moustiques et moustiques tigres. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre au moins 5min avant de remettre un matériel sous tension. UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



MODE D'EMPLOI

Pour traiter un nid :


- Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.)
- Agiter vigoureusement l'aérosol.
- Se placer à distance de l'objectif à atteindre (4 à 6 mètres).
- Asperger directement sur le nid en enrobant toute sa surface.

Pour traiter une pièce, ou quelques volants :

- Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.)
- Bien agiter avant emploi.
- Pulvériser à distance sur les insectes ou dans les différents coins de la pièce.
- Traiter également les contours des fenêtres, portes et points d'accès sur lesquels les insectes ont l'habitude de se poser.
- Sortir de la pièce après pulvérisation et laisser la pièce fermée.
- Ouvrir les fenêtres avant tout retour durable dans la pièce

REGLEMENTATION

DANGER. Contient (613-058-00-2) Permethrine (ISO), (EC 289-699-3) Extrait de chrysanthemum cinerariaefolium. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Appeler un médecin, un CENTRE ANTIPOISON en cas de malaise. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Substances actives biocides : 2.00g/kg Chrysanthemum cinerariaefolium (extrait de fleurs ouvertes et matures de tanacetum cinerariifolium obtenu avec des solvants hydrocarbonés) (CAS : 89997-63-7), 4.95 g/kg Permethrine (CAS : 52645-53-1), 0.10 g/kg Géraniol (CAS : 106-24-1), 10.22 g/kg Butoxyde de pipéronyle (CAS : 51-03-6). Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé comme déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

DÉTECTEUR DE FUITES

Réf : C0015

Solution aqueuse de détection et contrôle des fuites



Mousse au contact d'une fuite

Utilisation dans toutes les positions

Buse spécialement adaptée aux endroits difficiles d'accès

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
pH	10.25 ± 0.25
Gaz propulseur	Ininflammable

APPLICATIONS

DETECTEUR DE FUITES est une solution aqueuse adaptée pour la détection rapide des fuites d'air et de gaz, et le contrôle de l'étanchéité des circuits et des raccords. Ce produit est biodégradable. Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et pour les chauffagistes.
DETECTEUR DE FUITES s'applique sur les tuyauteries, canalisations, robinets, vannes, et soupapes. Il est utilisable également sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz... Il est déconseillé de l'utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.





MODE D'EMPLOI

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser le spray sur les parties à traiter.
- La présence d'une fuite est révélée par la formation de petites bulles aux endroits traités.
- Rincer à l'eau claire.
- Fonctionne dans toutes les positions.

REGLEMENTATION

ATTENTION. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Craint le gel : ne pas stocker à une température inférieure à 5°C. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

AÉROGRIP

Réf : C0017

Dégrippant multifonction



Lubrifiant, désoxydant, nettoyant, anti-humidité, anticorrosion, et auxiliaire de fabrication.
Propre, incolore, non gras, il ne contient ni silicone, ni acide orthophosphorique et ni solvants chlorés.
Il est décalaminant : il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds, évite l'étincelage et ne résinifie pas.
Produit neutre, sans base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une remarquable tension superficielle et une très faible tension de surface.
Il n'a pas de réactivité photochimique et est non irritant. A température maximale d'utilisation, il ne dégage que très faiblement de la pression. Il est utilisable sur surfaces humides grâce à sa propriété de "water repellent".
Notre aérosol est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères et il n'attaque pas les peintures. Son odeur de pin naturelle n'a aucun relent pétrolier déplaisant.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics*

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Ambré
Odeur	Pin naturel
Masse volumique à 25°C (NF EN ISO 12185)	0,830 g/cm3
Corrosion sur lame de cuivre, 100H à 40°C (NF EN ISO 2160)	1a
Hydrosoluble	Non
Indice KB, estimation pouvoir solvant (ASTM D 1133)	95
Point éclair vase clos (NF EN 22719)	64°C
Indice de brome (NF ISO 3839)	5Mg/100g
Point d'aniline (NF M 07-021)	70°C
Point d'ébullition	175°C
Point d'auto-inflammation (ASTM E 659)	210°C
Point de congélation (ISO 3016)	<-30°C
Tension de claquage (IEC 156)	63000V
Viscosité à 40°C (NF EN ISO 3104)	1.4 cSt
Tension superficielle à 20°C (ISO 6295)	24.2 Dynes/cm



APPLICATIONS

AÉROGRIP s'emploie comme lubrifiant (lubrification de boulonnerie, rotule, picots, câbles, pivots, axes, glissières…), désoxydant (démontage de pièces mécaniques, d'assemblages vissés…), nettoyant (dégommage de glissières de machines, outils, dégraissage de chaînes, élimination des graisses calcinées dans les roulements, dégoudronnage des carrosseries, ravivage de surfaces peintes, de bâtis des machines outils….), anti-humidité (élimination de l'humidité en déplaçant l'eau sur toutes surfaces, démarrage de moteurs diesel marine…), anticorrosion (protection de toutes pièces ou composants métalliques, évite l'oxydation), auxiliaire de fabrication (huile de coupe pour le perçage de métaux doux, alliages légers, alliage de cuivre, composites, fluide évanescent, ou additif pour évanescent, pour le découpage et l'emboutissage de tous métaux, en feuilles minces

REGLEMENTATION

Danger. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale. Ne pas boire, ne pas aspirer, ne pas siphonner, risque de fausse route ; en cas d'ingestion, le produit peut donc être mortel s'il passe dans les voies respiratoires. Ne pas fractionner, ne pas transvaser dans une bouteille, dans un emballage ou un récipient ayant contenu une boisson. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport non soumis à règlementation.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

CARBUREX

Nettoyant carburateur

Réf : C0018

CARBUREX est un mélange de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant.

Son jet puissant et précis augmente son efficacité par une action mécanique. Son évaporation très rapide, qui ne laisse aucun film gras, permet de rétablir nervosité, reprise et puissance du moteur tout en réduisant sa consommation.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: propane-2-ol; Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 5% n-hexane; Butanone*
Exempt de solvant chloré - Evaporation rapide

Volume net	97% de matière active
Gaz propulseur	Ininflammable

APPLICATIONS

CARBUREX est spécialement conçu pour éliminer facilement et rapidement les gommes, dépôts et vernis déposés dans le carburateur et le système d'alimentation, en évitant de procéder à son démontage.



MODE D'EMPLOI

- Fixer le tube sur le bouton diffuseur.
- Enlever le filtre à air et pulvériser la surface extérieure du carburateur.
- Démarrer le moteur et pulvériser à l'intérieur du corps du carburateur en vous assurant que le volet d'admission soit ouvert.
- Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d'accès.

REGLEMENTATION

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1950, Classe 2.1, Etiquette 2 et "Dangereux pour l'environnement".



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

GRAISSE VERTE

Réf : C0019

Lubrifiant pour pièces mécaniques

Idéale pour la lubrification et la protection des pièces métalliques, même en atmosphère humide ou même très humide avec projection d'eau. Elle possède un épaississant organique supérieure aux graisses classiques avec :

- **un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées.**
- **un agent antioxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse.**
- **un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux. Elle est également insensible à la plupart des détergents, non attaquées par les solutions acides ou alcalines.**

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : *HYDROCARBURES, C6, ISOALCANES, <:5% N-HEXANE*

Aspect	Liquide Fluide
Couleur	Verte
Plage d'utilisation en continu	- 20°C à + 130°C
Pénétration 60 coups	265-295 (ISO 2137)

APPLICATIONS

GRAISSE VERTE est utilisé aussi bien en mécanique générale, industries que dans les services entretien, sur les chantiers, dans les garages, dans les travaux publics... Elle convient pour les convoyeurs, roulements faible et moyenne vitesse, paliers, axes, cames, cardans, galets, câbles, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, articulations... .

MODE D'EMPLOI

- Arrêter les machines en mouvement.
- Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration.
- Essuyer le surplus.
- Renouveler l'opération régulièrement suivant les charges subies.



REGLEMENTATION

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

N-SERV - 235 Route de Saint Paul - 26200 MONTELIMAR
https://n-serv.eu/ - contact@n-serv.eu

GREEN SOLV

Réf : C0021

Solvant polyvalent BIO



Multifonction : dégrippant, lubrifiant, dégraissant, désoxydant, dégoudronnant, décapant encres, décapant peintures fraiches, décapant colles, décapant résines, décapant autocollants, décapant mastics, décapant marqueurs.
Spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière.
Formulation issue de la chimie végétale, réalisée dans le cadre d'une éthique éco responsable, ce qui la rend facilement biodégradable et écologique.
Compatible avec tous les matériaux et est émulsionnable dans l'eau (utilisable en fontaine).

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Agrément NSF n°145887 : Le présent produit est acceptable à titre de dégraissant ou dissolvant de carbone pour les équipements, ustensiles ou autres surfaces associées de cuisson ou fumage d'aliments (A8) dans et autour des lieux de transformation des aliments, où son utilisation n'a pas vocation à entrer en contact direct avec les aliments. L'utilisation du présent produit dans les zones de transformation ou de manipulation de produits alimentaires nécessite que tous les produits alimentaires et matériels de conditionnement soient ôtés ou protégés avant utilisation directe. Un rinçage des surfaces nettoyées à l'eau potable est exigé après utilisation du présent produit. Lors d'une utilisation suivant les consignes du fabricant, le produit ne laissera derrière lui ni odeur sensible, ni traces visible.

Aspect	Liquide non gras
Couleur	Verte
Odeur	Acre
Densité	0.89
Point éclair	173°C
Solubilité	Miscible dans l'eau

APPLICATIONS

GREEN SOLV s'utilise dans tous les corps de métier.
- DÉGRIPPANT :
- dégrippe et débloque en profondeur les pièces rouillées et les mécanismes grippés, écrous, boulons, robinetterie, y compris les plus corrodés et rouillés ;
- décoince les pièces en plastique ou en métal et libère les pièces emboitées et tous les mécanismes bloqués ;

- LUBRIFIANT : de freins, les serrures, les chaînes de vélo, de moto, les poignées, les gonds, etc...
- élimine les grincements ;
- chasse l'humidité
- libère les câbles (y compris des circuits électriques et électroniques) ;

- DÉSOXYDANT : prévient de la rouille en laissant un film protecteur sur les surfaces traitées ;
- DÉGRAISSANT : dissout les graisses de toutes origines, les bitumes, goudrons sur tous supports et convient au dégraissage de tous matériels ;
- DÉCAPANT : élimine les traces de colles, autocollants, peintures fraiches, enduits, résines mastics sur tous supports, sans laisser le moindre spectre.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant emploi
- Pulvériser **GREEN SOLV** par brèves pressions sur la surface à traiter.
- Laisser agir quelques minutes.
- Retirer l'excès de produit à l'aide d'un chiffon.



REGLEMENTATION

Danger. Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

MOUSSE NETTOYANTE VÉGÉTALE

Réf : C0022

Nettoyant polyvalent multi surfaces



Puissant et polyvalent sur les salissures à nettoyer

Adapté à la plupart des surfaces

Facile à utiliser et à rincer

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient : Contient : (EC 232-433-8) Oranger doux, Extrait contient > 90% Limonene, (EC 500-234-8) Alcools EN C12-14 (Numéros Pairs), Éthoxylés <2,5 OE, Sulfates, Sels de Sodium

Aspect	Liquide fluide
Odeur	Agrumes
Hydrosolubilité	Soluble
Propulsion	Gaz liquéfié incolore désodorisé Mélange n-butane/isobutane/propane

APPLICATIONS

Cette **MOUSSE NETTOYANTE VÉGÉTALE** est une mousse dégraissante enrichie aux extraits végétaux, extrêmement efficace sur la plupart des salissures telles que les graisses, huiles, cambouis... Ce nettoyant est polyvalent et compatible avec la plupart des supports. Il est facilement rinçable à l'eau. Il laisse une odeur agréable d'agrumes. Son conditionnement en aérosol en fait un produit facile d'utilisation.

Cette **MOUSSE NETTOYANTE VÉGÉTALE** est utilisable sur de nombreux supports: surface métallique, aluminium, inox, carrelage, surface stratifiée, ... Son efficacité est démontrée sur les graisses, huile, cambouis, goudron, bitume, impacts d'insectes, traces noires sur les jantes, traces d'adhésif et de crayon. Un essai préalable sur une petite surface dans un endroit caché est recommandé.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement.
- Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter.
- Pulvériser sur la surface à traiter, régulièrement mais sans excès (pour les petites surfaces ou objets, vaporiser le produit sur un chiffon).
- Laisser agir quelques minutes
- Essuyer à l'aide d'une éponge humide
- Rincer abondamment à l'eau claire.





REGLEMENTATION

Contient *: (EC 232-433-8) Oranger doux, Extrait contient > 90% Limonene, (EC 500-234-8) Alcools EN C12-14 (Numéros Pairs), Éthoxylés <2,5 OE, Sulfates, Sels de Sodium, (011-002-00-6) HYDROYDE DE SODIUM.*

DANGER. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Conseils de prudence - Stockage : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques / 5% ou plus, mais moins de 15% de : hydrocarbures aliphatiques / Contient agents conservateurs. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

RÉNOVAL P

Réf : C0023

Polish menthe sans silicone peignable



Mélange d'huile végétale et de distillat de pétrole.

Il entretient et protège tous les supports. Il ne contient ni silicone, ni solvant chloré.

Il redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière.

Grâce à l'absence de silicone, l'application ultérieure de peinture sur les surfaces traitées est possible.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C7-C9, nalkanes, isoalcanes, cycliques*

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Odeur	Menthe chlorophylle
Densité	0.72
Solubilité	Insoluble dans l'eau

APPLICATIONS

RÉNOVAL P est recommandé pour l'entretien des skaïs, meubles vernis et cirés, tableaux de bord des véhicules, surfaces émaillées, stratifiées, cuirs…

MODE D'EMPLOI

- Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser sur les parties à traiter à environ 20cm.
- Attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon doux.
- Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées.
- Fonctionne dans toutes les positions.



REGLEMENTATION

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la main tenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 °F. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation UN 1950, Classe 2.1, étiquette 2 + environnement



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

ONE SHOT DÉSINFECTANT

Désinfectant, désodorisant, réodorant , virucide

Réf : C0024



Rapide, efficace et durable

Jusqu'à 400m3 avec un aérosol

Bactéricide, lévuricide, et virucide

Parfum d'origine végétale et rémanent plusieurs jours

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Testé par l'IRM (Institut de Recherche Microbiologique, agréé par le ministère de la Recherche) et satisfait aux normes :

- NF EN 1040 - PV n° 403/1002-3, rapport d'essai IRM du 21/10/2002.
- NF EN 1275 sur candida albicans - PV n°403/1002-1, rapport d'essai IRM du 21/10/2002.
- Activité bactéricide sur la légionnella pneumophilae (essais effectués selon norme NFT 72-151), bactérie proliférant dans les systèmes de climatisation, à l'origine de la légionellose.
- NF EN 14476 Virucide

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
pH	10.25 ± 0.25
Gaz propulseur	Ininflammable

APPLICATIONS

ONE SHOT DESINFECTANT est un produit à triple action : il agit vite, efficacement et durablement. C'est un désinfectant spécifique pour climatisations (véhicules ou domestiques) et assainisseur d'air des locaux, à effet persistant, permettant le traitement immédiat de grands volumes pollués. Il réduit les risques d'allergies et de maladies infectieuses grâce à son pouvoir bactéricide, et lévuricide. Il prévient d'une nouvelle contamination grâce à sa rémanence. Son action désodorisante est d'autant plus efficace que le produit est pulvérisé en microgouttelettes, celles-ci entrent ainsi plus facilement en contact avec les molécules malodorantes. Il parfume durablement à l'eucalyptus reconnu pour ses facultés dans la lutte contre les mauvaises odeurs et ses vertus en aromathérapies. De nature végétale, les composés mis en œuvre dans l'air persistent plusieurs jours contrairement à la majorité des parfums de nature synthétique ou chimique. Il est utilisé dans tous les lieux ayant un assainisseur d'air ou une climatisation (automobiles, poids lourds, transports frigorifiques, bateaux, etc...)



MODE D'EMPLOI

Climatiseur de véhicule

- Démarrer le moteur
- Régler la ventilation au maximum en mode recyclage, position sur froid.
- Vérifier l'ouverture des aérateurs et la fermeture des vitres.
- Agiter l'aérosol et le placer au sol côté passager en ayant au préalable reculé le siège à fond.
- Appuyer fermement sur la palette du diffuseur pour le clipser en pulvérisation en évitant toute projection dans les yeux. Il est conseillé de se munir de lunettes.
- Sortir du véhicule et s'assurer que les portières sont fermées.
- Laisser tourner le moteur 10 minutes puis laisser agir 10 minutes supplémentaires et aérer le véhicule.
- Ne pas rentrer dans le véhicule avant l'aération totale.

Climatiseur domestique

- Démarrer le climatiseur.
- Régler la ventilation au maximum en mode recyclage, position sur froid.
- Fermer les portes et les vitres.
- Agiter l'aérosol et le placer au sol.
- Appuyer fermement sur la palette du diffuseur pour le clipser en pulvérisation en évitant toute projection dans les yeux. Il est conseillé de se munir de lunettes.
- Sortir de la pièce et s'assurer que les portes et fenêtres sont fermées.
- Laisser agir 20 minutes et aérer la pièce.
- Ne pas rentrer dans la pièce avant l'aération totale.

REGLEMENTATION



DANGER. Contient L-CARVONE et SPEARMINT OIL 60%. Peut produire une réaction allergique. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation locale. Substances actives biocides : 0.57 g/kg Chlorure de didecyldimethylammonium (CAS : 7173-51-5). Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. L'emballage doit être éliminé comme déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

ALUGRAISS

Réf : C0028

Graisse fine de montage, démontage et protection



Graisse fine de montage, démontage, lubrifiant, anti-grippant, anticorrosion, micronisé résistant à de très hautes températures (de -30 à +600°C). Il s'agit d'un complexe de poudre d'aluminium et d'agents extrêmes sous pression, dans un support minéral épaissi au savon de lithium. Il a été développé pour empêcher la corrosion et le grippage des pièces métalliques assemblées d'origine chimique, atmosphérique ou thermique. ALUGRAISS évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement. Il permet le démontage facile, sans arrachement, ainsi que le rattrapage des filets détériorés sans l'emploi de tarauds et filières. Il est conseillé là ou la graisse cuivre peut poser des problèmes de corrosion électrolytique.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contient *: Hydrocarbures, C6, isoalcanes, <5% n-hexane*

Aspect	Liquide graisseux
Couleur	Aluminium
Solubilité dans l'eau	Insoluble

APPLICATIONS

ALUGRAISS est utilisé dans le domaine de l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'entretien du matériel agricole, l'automobile et les collectivités.



Exemple d'application :

- Protège la visserie des tondeuses à gazon et matériels «espaces verts» de la corrosion due au gazon en décomposition.
- Facilite le graissage des étais de maçon, évite l'accroche du sable et de la poussière sur le pas de vis.
- Protège les câbles métalliques des serres en verre de la corrosion, facilite l'ouverture des vitres.
- Protège les pas de vis des goujons de roues, de la corrosion, évite le contact direct du sel sur les pas de vis des saleuses.
- Protège la visserie des semoirs d'engrais de l'attaque du phosphate.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser le spray à environ 20cm avant assemblage, ou sur des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration.
- Cet aérosol est utilisable dans toutes les positions.
- Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

REGLEMENTATION

Danger. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL. Consulter la FDS. Transport soumis à règlementation ONU 1950, Classe 2.1, étiquette 2.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

LINGETTES CLEAN STAR

Réf : L0001

Lingettes nettoyantes et lustrantes et finition brillante

Prêtes à l'emploi pour toute personne non spécialiste du nettoyage à sec et facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boite, elles permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances. Le support se présente sous forme de lingettes blanches, textilisées, épaisses et à structure ajourée (pour capturer les poussières).

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La solution d'imprégnation nettoie et laisseaprès utilisationun filmtranslucideinvisible limitant l'implantation des salissures et favorisant leur élimination.
Le produit contient: - moins de 5% de tensio-actifs non ioniques - parfum: (r)-p-mentha-1,8-diene, citral

Composition	Spunlace
Type	Surface textilisée et ajourée
Coloris	Blanc
Grammage	50g/m²
Taille	XL – 80 formats – 200 x 240 mm
pH	7.3 ± 0,5
Apparence	Liquide laiteux
Densité	0.99 ± 0,05
Parfum	Frais

APPLICATIONS

Lingettes imprégnées nettoyantes, lustrantes et protectrices pour toutes surfaces. Polyvalentes, elles s'utilisent aussi bien sur des véhicules : autos, motos, camping-cars, caravanes, bateaux que sur du matériel ou des machines. S'utilise sur tous types de surfaces, y compris, inox, vitres, plastiques, bois vernis, chromes, alu, caoutchouc, plexiglas, polycarbonates, skaï, cuirs, stratifiés... Compte tenu de la grande variété des surfaces existantes, nous recommandons de procéder au préalable à un essai sur une partie peu visible.

MODE D'EMPLOI

Elles sont spécialementconçues pour répartir uniformément, par essuyage, la solution d'imprégnation sur les surfaces à nettoyer et ce sans les rayer. Après le nettoyage avec la lingette, le lustrage de finition s'effectue avec une microfibre sèche. Au final, la surface se voit recouverte d'un film de protection antisalissures

REGLEMENTATION

Lingettesnonclassifiéesselonlerèglement CLP (CE) n°1272/2008. Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

HANDS CLEANNER

Réf : L0002

Lingettes nettoyantes pour mains sans eau



80 lingettes
Lingette double faces (Douce / Rugueuse)
Détache, dégraisse et nettoie toutes les saletés
Protège l'épiderme (enrichi en Aloé vera)
Hypoallergénique et sans parabène

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Lingette Imprégnée
Type	Surface textile alvéolé
Coloris	Bleu et blanc
Quantité de lingettes par boîte	80 - Tolérance : ± 12%
Dimensions des lingettes	20x25 cm - Tolérance : ±12%
pH	8.00 (Base faible)
Densité	1
Hydrosolubilité	Diluable

APPLICATIONS

HANDS CLEANNER sont des lingettes nettoyantes mains qui nettoient sans eau, sans savon et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent des mains avec une efficacité maximum pour toutes vos activités professionnelles. Formule 5 Actions : nettoie, dégraisse, enlève la peinture, enlève la colle, protège. Peut s'utiliser sur tous vos outils en alliages et plastiques.



MODE D'EMPLOI

Prendre une lingette et frotter pour retirer toutes traces de saletés de vos mains ou de tout autre support. La lingette emprisonne les particules, tout en nettoyant sans besoin d'eau ni de savon.

NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

SUPERDRY

Lingettes de nettoyage multi-usages SANS EAU et sans rinçage pour un entretien ponctuel ou récurrent de votre voiture, moto, scooter, karting, quad…

Réf : L0008

80 lingettes Formulation contenue sur une seule lingette qui permet de prendre soin, de nettoyer, de redonner l'éclat du neuf en une seule opération de la carrosserie, des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages, des bulles de carénage, des vitres, pare-brise, optiques, des chromes, de la sellerie skaï et cuir.

MADE IN FRANCE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État physique	Solide
Odeur	Carctéristique
pH	5 +/- 0,5
Solubilité dans l'eau	Soluble

APPLICATIONS

- Nettoie, lustre,protège, stoppe le temps pour toutes surfaces sans risques de rayures, ni d'abîmer la peinture et d'altérer le plastique.
- Nettoyage lustrage des surfaces sans eau, sans mousse, sans rinçage.
- Enlève les impacts et traces d'insectes sur la carrosserie, carénage, bulle, parebrise, optiques de phare et plastiques.
- Décrasse, dégoudronne, nettoie, les jantes, sans altérer les alliages légers, les vernis, plastiques ou peintures.
- Protège la carrosserie en déposant un film invisible antisalissure.
- Sans rejets polluants liquide (les salissures sont emprisonnées dans la lingette).
- Anti pluie et anti encrassement.
- Anti goudrons, anti bitumes.
- SUPERDRY est un retardateur d'encrassement.

MODE D'EMPLOI

Sortir une lingette de la boite. La plier en deux et la mettre à plat sur la main. Caresser la surface sans appuyer, lorsque la surface devient « glissante » vous pourrez accentuer légèrement la pression. Procéder toujours par petite surface, sans frotter, en décrivant de légers cercles. **SUPERDRY** emprisonne les particules, tout en nettoyant et appliquant un film sur la surface. Lustrer avec la lingette microfibre fournie, en faisant un mouvement circulaire rapide en essuyant légèrement sans trop appuyer. Commencer votre nettoyage sur les surfaces les moins sales et terminer par les zones très sales.

REGLEMENTATIONS

ATTENTION. Provoque unesévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Se laver soigneusement après manipulation. Porter un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

PASTILLES LAVE-GLACE

Réf : P001

Economique et pratique et écologique :

- **2 pastilles équivalent à un bidon de 5L d'eau**

Facile à stocker, elles se glissent également facilement dans la boîte à gants.

Nettoie parfaitement le pare brise en enlevant insectes et film routier.

Ne laisse aucun dépôt et ne bouche pas les glicleurs.

Ne contient ni chlores, ni alcali, ni phénol.

MADE IN FRANCE

APPLICATIONS

- Nettoyage des pare-brise et remplissage des réservoirs lave-glace de tous les véhicules : engin TP, tourismes, poids lourds, autocars, ...
- Nettoyage du pare-brise de la lunette arrière ou des vitres latérales des véhicules.
- Nettoyage des vitres de bâtiment et des vitrines frigorifiés (boucher, boulanger, etc...).
- Vitres de cuisine.
- Miroirs de salle de bains.



MODE D'EMPLOI

- Déposez une **PASTILLE LAVE-GLACE** dans le réservoir prévu au liquide lave-glace de votre véhicule
- Versez 2.5 litres d'eau du robinet ou d'une vieille bouteille d'eau. Grâce à leur agent anticalcaire, tout type d'eau convient pour obtenir un lave-glace efficace.
- Le produit peut se mélanger avec tout autre fond de lave-glace restant dans le réservoir.

Dilution	1 pastille = 2,5L de lave-glace
	1 boite de 100 pastilles = 1 fût de 200L de lave-glace été prêt à l'emploi
	1 seau de 600 pastilles = 3 fûts de 200L de lave-glace été prêt à l'emploi

REGLEMENTATION

Contient : CAS 85586-07-8 ACIDE SULFURIQUE, ESTER DE MONO-ALKYLES EN C12-C14, SELS DE SODIUM
DANGER. Provoque de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/... EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/...



NOTA : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage propre.

NORMES D'EVALUATION ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS CHIMIQUES

Désinfection générale

EN 973 TYPE A
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine - Chlorure de sodium pour la régénération des résines échangeuses d'ions

NF EN 1040
Evaluation de l'activité bactéricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - phase 1.
- *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus*
- Temps de contact : 1,5,15,30,45, ou 60 minutes à 20°C

NF EN 1275
Evaluation de l'activité fongicide ou lévuricide de base des antiseptiques et des désinfectants chimiques - phase 1, étape 1.
- *Candida albicans* et *Aspergillus niger*
- Temps de contact : 5,15,30, ou 60 minutes à 20°C

NF EN 1276
Evaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 2, étape 1.
- *Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Staphylococcus hirae, Enterococcus hirae*
- Temps de contact : 5 minutes ou 1 minute (désinfection mains) à +20°C

NF EN 1650
Evaluation de l'activité fongicide ou lévuricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 2, étape 1.
- *Candida albicans et Aspergillus niger*
- Temps de contact : 15 minutes (+1,5,30 et 60 minutes)

NF EN 13704
Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité sporicide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 2, étape 1.
- *Bacillus subtilis* (+*Bacillus cereus* et *Clostridium sporogenes*)
- Temps de contact : 60 minutes à 20°C (+5,15, et 30 minutes à 4,10 ou 40°C)

NF EN 13697
Essai quantitatif de surface non poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide et/ou fongicides des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - phase 2, étape 2.

Pour activité bactéricide
- *Pseudomonas aeruginosa - Escherichia Coli - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae*
- Temps de contact : 5 minutes entre 18 et 25°C

Pour activité fongicide
- *Candida albicans* et *Aspergillus niger*
- Temps de contact : 15 minutes entre 18 et 25°C

Usage médical

NF EN 13624
Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide des désinfectants chimiques d'instruments utilisés en medecine humaine - phase 2, étape 1.
- *Candida albicans* et *Aspergillus niger*

NF EN 13727
Evaluation de l'activité bactéricide - phase 2, étape 1.
- *Pseudomonas aeruginosa - Escherichia Coli - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae*

NF EN 14348
Activité tuberculocide - phase 2, étape 1.
Application aux désinfectants chimiques en médecine, y compris les désinfectants pour instruments.
- *Mycobacterium terrae*
- Concentration active : 1% (v/v)
- Temps de contact : 60 minutes à 20°C

NF EN 14476
Essai virucide quantitatif de suspension pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine - phase 2, étape 1.
Détermine l'activité virucide quantitative de suspension pour les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine.
- *Poliovirus* et *Adenovirus*
- Temps de contact : 60 minutes (+5,15,30 minutes)

NF EN 14561
Essai quantitatif de porte-germes pour l'évaluation de l'activité mycobactéricide ou tuberculocide des désinfectants chimiques utilisés pour les instruments en médecine humaine. - phase 2, étape 2.
- *Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae*
- Temps de contact : 5 minutes à 20°C

NF EN 14562
Désinfectants et antiseptiques chimiques - Essai quantitatif de porte-germes pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide pour instruments utilisés en médecine humaine. - Méthode d'essai et prescription (phase 2, étape 2).
- *Candida albicans et Aspergillus niger*
- Temps de contact : 5,15,30 ou 60 minutes à +20°C ou 10°C

NF EN 14563
Activité tuberculocide - phase 2, étape 2.
Application aux désinfectants chimiques en médecine, y compris les désinfectants pour instruments.
- *Mycobacterium terrae*
- Concentration active : 1% (v/v)
- Temps de contact : 60 minutes à 20°C

Normes françaises de désinfection

NF T 72-180
Détermination de l'activité virucide vis-à-vis des virus vertébrés.
- *Enterovirus Polio I, souche Sabin - Andenovirus humain type 5 - Orthopoxvirus de la vaccine*
- Temps de contact : 5,30 et 60 minutes à 20°C

NF T 72-190
Détermination de l'activité bactéricide, fongicide et sporicide.
Méthode dite des porte-germes.

NF T 72-231
Détermination de l'activité sporicide.
- Bacillus cereus - Bacillus subtilis var niger - Clostridium sporogenes
- Temps de contact : 1 heure à 20°C ou 5 minutes à 75°C

NF T 72-300
Détermination de l'efficacité des produits sur divers micro-organismes dans les conditions pratiques de l'emploi.
- Réduction des bactéries ≥ 10^5
- Réduction des levures et moisissures ≥ 10^4
- Réduction des spores bactériennes ≥ 10^3

NF 14885
Antiseptiques et désinfectants chimiques actifs contre les micro-organismes
- Bactéries végétatives (incluant les mycobactéries et legionella), spores bactériennes, levures, spores de champignons et virus (incluant les bactériophages)

Activités virucides

Activité sur le virus HIV -1
Adaptation de la norme EN 14476 - Détermination selon une méthodologie décrite par l'institut Pasteur de Paris en deux étapes :
- Production de la reverse transcriptase
- Vérification de l'infectiosité vis-à-vis des lymphocytes T4

Activité sur Rotavirus
Méthode dérivée de la norme NF T 72-180. Activité virucide sur Rotavirus (Souche d'origine Simienne). Réduction virale de 10^4 à 20°C.

Activité sur Influenza Virus
Doit répondre à l'un de ces 3 points minimum :
- Répondre à la norme EN 14476
- Activité démontrée selon la norme EN 14476 sur H1N1, H3N2 ou H5N1
- Produit contenant une concentration en alcool éthylique ou propylique ou isopropylique de 60% v/v minimum ou 52% m/m minimum

Activité sur Herpès Virus
Méthode dérivée de la norme NF T 72-180. Activité virucide sur Herpès Virus (Souche de type 1). Réduction virale de 10^4 à 20°C.

Hygiène des mains

NF EN 1499
Antiseptique et désinfectant chimique. Lavage hygiénique des mains - phase 2, étape 2.
Comparaison du facteur de réduction (nombre de micro-organismes) obtenu lors de l'essai, à celui obtenu dans les mêmes conditions avec un lavage de référence (savon doux).
- *Escherichia Coli*
- Temps de contact : 30 ou 60 secondes.

NF EN 1500
Traitement hygiénique des mains par friction - phase 2, étape 2.
Contamination artificielle des mains de volontaires par Escherichia Coli. Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l'essai, à celui obtenu dans les mêmes conditions avec un produit de référence.

NF EN 12791
Evaluation de l'activité des désinfectants chirurgicaux pour les mains - phase 2, étape 2.
Evaluation d'un effet immédiat après la désinfection chirurgicale des mains et d'un effet rémanent après le port des gants chirurgicaux pendant 3 heures après la désinfection.

ELEMENTS D'ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE CLP

Dangers physiques

EXPLOSIBLES

Explosible instable	Division 1.1	Division 1.2	Division 1.3
			
Danger	Danger	Danger	Danger
H200 Explosif instable	**H201** Explosif : danger d'explosion en masse	**H202** Explosif : danger sérieux de projection	**H203** Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection

Division 1.4	Division 1.5	Division 1.6
	Pas de pictogramme	Pas de pictogramme
Attention	Danger	Pas de mention d'avertissement
H204 Danger d'incendie ou de projection	**H205** Danger d'explosion en masse en cas d'incendie	Pas de mention de danger

EXPLOSIBLES DÉSENSIBILISÉS

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3	Catégorie 4
			
Danger	Danger	Attention	Attention
H206 Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite	**H207** Danger d'incendie ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite	**H207** Danger d'incendie ou de projection ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite	**H208** Danger d'incendie ; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

GAZ INFLAMMABLES

Catégorie 1A	Gaz classés dans la catégorie 1A qui répondent aux critères A/B correspondant à un gaz instable ou pyrophorique			Catégorie 1B	Catégorie 2
	Gaz chimiquement instable A	Gaz chimiquement instable B	Gaz pyrophorique		
					Pas de pictogramme
Danger	Danger	Danger	Danger	Danger	Attention
H220 Gaz extrêmement inflammable	**H220** Gaz extrêmement inflammable **H230** Peut exploser même en l'absence d'air	**H220** Gaz extrêmement inflammable **H231** Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et / ou une température élevée	**H220** Gaz extrêmement inflammable **H232** Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air	**H221** Gaz inflammable	**H221** Gaz inflammable

LIQUIDES INFLAMMABLES

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		
Danger	Danger	Attention
H224 Liquide et vapeurs extrêmement inflammables	**H225** Liquide et vapeurs très inflammables	**H226** Liquide et vapeurs inflammables

MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES

Catégorie 1	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H228 Matière solide inflammable	**H228** Matière solide inflammable

SUBSTANCES ET MÉLANGES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		
Danger	Danger	Attention
H260 Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément	**H261** Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables	**H261** Dégage, au contact de l'eau, des gaz inflammables

AÉROSOLS

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		Pas de pictogramme
Danger	Attention	Attention
H222 Aérosol extrêmement inflammable **H229** récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur	**H223** Aérosol inflammable **H229** récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur	**H229** Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur

LIQUIDES PYROPHORIQUES

Catégorie 1

Danger
H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air

MATIÈRES SOLIDES PYROPHORIQUES

Catégorie 1

Danger
H250 S'enflamme spontanément au contact de l'air

SUBSTANCES ET MÉLANGES AUTO-ÉCHAUFFANTS

Catégorie 1	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H251 Matière auto-échauffante ; peut s'enflammer	**H252** Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s'enflammer

GAZ SOUS PRESSION

Gaz comprimé	Gaz liquéfié	Gaz liquéfié réfrigéré	Gaz dissous
			
Attention	Attention	Attention	Attention
H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur	**H280** Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur	**H281** Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques	**H280** Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur

GAZ COMBURANTS

Catégorie 1

Danger
H270 Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

LIQUIDES COMBURANTS

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		
Danger	Danger	Attention
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant	**H272** Peut aggraver un incendie ; comburant	**H272** Peut aggraver un incendie ; comburant

MATIÈRES SOLIDES COMBURANTES

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		
Danger	Danger	Attention
H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant	**H272** Peut aggraver un incendie ; comburant	**H272** Peut aggraver un incendie ; comburant

SUBSTANCES ET MÉLANGES CORROSIFS POUR LES MÉTAUX

Catégorie 1

Attention
H290 Peut être corrosif pour les métaux

Dangers pour la santé

TOXICITÉ AIGUE

Catégories 1 et 2	Catégorie 3	Catégorie 4
		
Danger	Danger	Attention
H300 Mortel en cas d'ingestion	**H301** Toxique en cas d'ingestion	**H302** Nocif en cas d'ingestion
H310 Mortel par contact cutané	**H311** Toxique par contact cutané	**H312** Nocif par contact cutané
H330 Mortel par inhalation	**H331** Toxique par inhalation	**H332** Nocif par inhalation

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES À LA SUITE D'UNE EXPOSITION UNIQUE

Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3
		
Danger	Attention	Attention
H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes[1,2]	**H371** Risque présumé d'effets graves pour les organes[1,2]	**H335** Peut irriter les voies respiratoires ou **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges

1. Ou tous les organes affectés, s'ils sont connus.
2. Voie d'exposition si aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE

Catégorie 1 et sous-catégories 1A, 1B et 1C	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux	**H315** Provoque une irritation cutanée

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE

Catégorie 1	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H318 Provoque de graves lésions des yeux	**H319** Provoque une sévère irritation des yeux

TOXICITÉ PAR ASPIRATION

Catégorie 1

Danger
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

SENSIBILISANTS RESPIRATOIRES OU CUTANÉS

Sensibilisation respiratoire Catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B	Sensibilisation cutanée Catégorie 1 et sous-catégories 1A et 1B
	
Danger	Attention
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation	**H317** Peut provoquer une allergie cutanée

AGENTS MUTAGÈNES SUR LES CELLULES GERMINALES

Catégories 1A et 1B	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H340 Peut induire des anomalies génétiques[2]	**H341** Susceptible d'induire des anomalies génétiques[2]

CANCÉROGÉNICITÉ

Catégories 1A et 1B	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H350 Peut provoquer le cancer[2]	**H351** Susceptible de provoquer le cancer[2]

TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION

Catégories 1A et 1B	Catégorie 2	Effets sur ou via l'allaitement
		Pas de pictogramme
Danger	Attention	Pas de mention d'avertissement
H360 Peut nuire à la fertilité ou au fœtus[2]	**H361** Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus[2]	**H362** Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES APRÈS UNE EXPOSITION RÉPÉTÉE

Catégorie 1	Catégorie 2
	
Danger	Attention
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes[1] à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée[2]	**H373** Risque présumé d'effets graves pour les organes[1] à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée[2]

1. Ou tous les organes affectés, s'ils sont connus.
2. Voie d'exposition si aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger.

Dangers pour l'environnement

DANGER POUR LE MILIEU AQUATIQUE

TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË)	TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE)			
Aiguë 1	Chronique 1	Chronique 2	Chronique 3	Chronique 4
			Pas de pictogramme	Pas de pictogramme
Attention	Attention	Pas de mention d'avertissement	Pas de mention d'avertissement	Pas de mention d'avertissement
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques	**H410** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	**H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	**H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme	**H413** Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

DANGER POUR LA COUCHE D'OZONE

Catégorie 1

Attention
H420 Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère

N-SERV
L'ESSENTIEL

235 route de Saint Paul,
26200 Montélimar, France

https://n-serv.eu/

contact@n-serv.eu

04 75 01 03 85